




Спецификация в соответствии со стандартом EN 686
Marmorette AcousticPlus LPX 4,0 mm

Структура	Тип покрытия	EN 686	Линолеум с обратной пенной подложкой и защитным слоем LPX	
	Рисунок		Мраморный	
	Общая толщина	EN 428 / EN ISO 24346	4,0 мм	
	Основа		обратная пенная подложка	
	Толщина вспененного слоя	EN 429 / EN ISO 24340	1,5 мм	
	Классификация	EN 685 / EN ISO 10874	Класс 23 / 33 / 41	
	Ширина рулонов	EN 426 / EN ISO 24341	200 см	
	Длина рулонов	EN 426 / EN ISO 24341	20 - 31 м	
Безопасность	Общий вес	EN 430 / EN ISO 23997	3500 г / кв.м	
	Пожаробезопасность	EN 13501-1	C _{fl} - s1, приклеен в соответствии с сертификатом, см. www.armstrong.eu/my	
	Сопротивление скольжению	BGR 181	Группа R9	
	Коэффициент истирания	EN 13893	DS (> 0,30)	
Эксплуатационные характеристики	Поправка No. 1907/2006 к REACH	Article 33	не содержит веществ, указанных в списке особо опасных веществ (SVHC)	
	Шумопоглощение	EN ISO 10140	17 Децибелл	
	Остаточное углубление	EN 433 / EN ISO 24343	≤ 0,30 мм	
	Цветостойкость	ISO 105-B02	≥ Класс 6	
	Вертикальное сопротивление R ₁	EN 1081	-	
	Электропроводность	VDE 0100	> 200 кОм мин.	
	Электростатичность	EN 1815	прим. 2,0 кВольт макс.	
	Сопротивление теплопроводности	EN 12667	0,044 кв.м К/Вт	
	Теплопроводность	EN 12524	0,0937 Класс	
	Устойчивость к воздействию химикатов	EN 423 / EN ISO 26987		Устойчивость к минеральным жирам и масла и кратковременному воздействию разбавленных кислот
	Использование кресел на колесиках	EN 425		подходит (Тип W)
	Гибкость	EN 435 / EN ISO 24344	Ø 60 мм	
	Устойчивость к полам с водным подогревом			подходит (макс. 29°C)
	Антибактериальность	JIS Z 2801	Линолеум DLW обладает антибактериальными свойствами	



CE	EN 14041: 2004	Произведено в: Armstrong DLW GmbH Ludwig-Kaufmann-Str. 13 D-27753 Delmenhorst
	09 1658-DOP-105	



Напольное покрытие Armstrong необходимо укладывать согласно инструкции компании Armstrong. Регулярная уборка, поможет сохранить хороший внешний вид покрытия на долгий срок. Покрытия Armstrong можно использовать только в качестве напольных покрытий. Компания Armstrong сохраняет за собой право совершенствовать инструкции по обращению с покрытиями без специального уведомления. Дополнительную информацию смотрите на сайте: www.armstrong.eu