

# PURE ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Планка : 1326 x 204 мм – Пачка: 8 планок (= 2,16 м<sup>2</sup>) – Паллета: 56 пачек (= 121,19 м<sup>2</sup>)

СПЕЦИФИКАЦИЯ		CLICK 40
Общая толщина	EN 428	5 мм
Защитный слой	EN 429	0,4 мм
Общий вес	EN 430	6,14 кг/ м <sup>2</sup>
Дополнительный защитный лак		PUR
Класс помещения	EN 685	23-32
<b>РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ</b>		
Использование с системой «теплый пол»	EN 12524	Подходит макс. 27° (80°F)
Тест «Стул на роликах»	EN 425	Пройдено
Огнестойкость	EN 13501-1	Bfl-s1
Стойкость к химическим веществам	EN 423	OK
Остаточная деформация	EN 433	< 0,10 мм
Сопротивление скольжению	DIN 51130 EN 13983	R11 / DS
Снижение уровня шума: Ударный шум	EN ISO 717-2 (Δ Lw)	9 дБ
Отраженный шум от ходьбы	Проект EPLF 021029-5 F1	*** (9,7 сон)
Светостойкость	ISO 105-B02	> 6
Стабильность линейных размеров	EN 434	<0,25%
Антистатические свойства	EN 1815	Да
Гарантия при бытовом использовании		Пожизненная
Гарантия при коммерческой эксплуатации		-
Формальдегид	EN 717-1	E1

