

Спецификация в соответствии со стандартом EN 12455
Korkment 2,0 mm

	Тип покрытия	EN 12455	Звукоизоляция под линолеум DLW с покрытием LPX
	Общая толщина	EN 428 / EN ISO 24346	2,0 мм
Структура	Ширина рулонов	EN 426 / EN ISO 24341	200 см
	Длина рулонов	EN 426 / EN ISO 24341	20 - 31 м
	Общий вес	EN 430 / EN ISO 23997	1450 г / кв.м
	Условная плотность	EN 672	< 750 kg/m ³
Безопасность	Поправка No. 1907/2006 к REACH	Article 33	не содержит веществ, указанных в списке особо опасных веществ (SVHC)
Эксплуатационные характеристики	Шумопоглощение	EN ISO 10140	прим. 14 Децибелл
	Остаточное углубление	EN 433 / EN ISO 24343	< 0,2 мм
	Углубление после воздействия (150 мин)	EN 433 / EN ISO 24343	< 1,1 мм
	Сопротивление теплопроводности	EN 12667	0,026 кв.м К/Вт
	Устойчивость к полам с водным подогревом		подходит (макс. 29°C)

Характеристики: звукопоглощение, хорошая износостойкость, пригоден для кресел на колёсиках. Пригоден для укладки на „тёплые полы“.

Классификация огнестойкости относится к полной конструкции продукции, а не к отдельным ее составляющим – верхнему слою покрытия и/или пробковой подложке внизу.

Армстронг DLW KORKMENT (пробковая подложка) изготавливается из натурального сырья, аналогично процессу производства линолеума. Однако, в дополнение к связующим компонентам, сюда добавляется измельчённая пробка. Данная подложка обеспечивает постоянное поглощение звуков шагов.

Необходимо, чтобы верхний слой из натурального линолеума был как минимум равен по толщине обратной акустической пробковой подложке. Он никогда не должен быть тоньше ее.

Проклейка: подложка может быть наклеена с использованием простого или двухкомпонентного дисперсионного клея для натурального линолеума.

Произведено в:
Armstrong DLW GmbH
Ludwig-Kaufmann-Str. 13
D-27753 Delmenhorst



Напольное покрытие Armstrong необходимо укладывать согласно инструкции компании Armstrong. Регулярная уборка, поможет сохранить хороший внешний вид покрытия на долгий срок. Покрытия Armstrong можно использовать только в качестве напольных покрытий. Компания Armstrong сохраняет за собой право совершенствовать инструкции по обращению с покрытиями без специального уведомления. Дополнительную информацию смотрите на сайте: www.armstrong.eu

RU 11.07.2013