

TECSOM 3800 CROSS

Factory ISO 9001 Quality Management System
Factory ISO 14 001 Environmental Management System
Factory OHSAS 18001 Health, Safety and Security Management System

SPECIFICATIONS				Article n° : 112320505-00XXX	
DESCRIPTION	NORM	DATA	7 colors	Reflectance Index (%)	
Composition fibreuse / Pile Fibre		100% Polyamide (Solution dyed)	(DB146) / 026	4,6%	
Jauge / Gauge		1/10 loop pile	(DG126) / 036	4,3%	
Serrage / Number of Stitches	ISO 1763	26/dm	(DG154) / 034	8,7%	
Densité / Tuft Density	ISO 1763	106 600 Stitches/m ²	(DL026) / 136	6,7%	
Poids de fil / Total pile mass	ISO 8543	740 g/m ²	(DM106) / 046	5,1%	
Masse de velours utile / Mass of pile above the substrate	ISO 8543	430 g/m ²	(DR127) / 097	4,0%	
Épaisseur velours utile / Thickness of pile above the substrate	ISO 1766	3,7 mm	(DS155) / 065	7,8%	
Densité du velours de surface / Surface pile density	ISO 8543	0,116 g/cm ³			
Masse totale / Total Weight	ISO 8543	4640 g/m ²			
Épaisseur totale / Total Thickness	ISO 1765	8,0 mm			
Premier dossier / Primary Backing		Non tissé / Non woven primary backing			
Envers / Backing		Backing System Matières recyclées renforcées par un voile de verre 100 % recycled vinyl backing reinforced with glass fiber			
Dimensions / Tile Size		50x50cm			
Dalles par boîte / Tiles per Box		20 = 5m ²			
Sens de pose / Installation					
Base d'impression / Printing facilities		NO			
TECHNICAL PERFORMANCES					
Classification (EN 1307)	Class: 33 - Commercial Heavy LC2				
Classement UPEC (Référentiel NF 262)	Classement: U3sP3E1C0 Certificat n°: 349T-006.1				
 Fire rating	EN 13501-1	Impact noise reduction	ISO 717/2	ΔL _(w) 26 dB	
	BfS1	Sound absorption	ISO 11654	α _w = 0,15 (H)	
 Electrostatic properties	ISO 6356	≤ 2,0kV	Colour Fastness	EN 105 - B02	7/8
			Castor Chair	EN 985	Passed R _{≥2,4}
	ISO 10965	RT ≈ 10 ¹⁰ Ω	Heated Floor	ISO 10456	0,11 m ² K/W
 Dimensional Stability	EN 986		CE N° 0679-CPR-0196 07 EN 14041: 2004 EN1307		
	≤ 0,10%				
ENVIRONMENTAL ISSUES					
 ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR	 A+		HQE : Ce produit participe à 9 des cibles nécessaires à l'obtention de la certification HQE d'un bâtiment. Se reporter à la FDES suivant NF P01-010 pour l'ACV.		LEED: This product contributes to obtain points towards MR2, MR4, MR5, IEQ4.1 and IEQ4.3 credits to the LEED certification of your buildings.
Les informations ci-dessus peuvent subir des modifications au profit d'une future amélioration / The above information is subject to modifications for the benefit of further improvement.					
Updated on 16/12/2014					