

FINETT CONCEPT

Beanspruchungsbereich EN 1470	Klasse 33 Objektbereich stark
Emissionsgeprüft nach DIBt-Grundsätzen	abZ-Nr.: Z-156.601-533
Gesundheitliche Unbedenklichkeit Umweltzeichen RAL-UZ 128	DER BLAUE ENGEL Vertrag Nr.: 19945
Nutzschicht	30 % Polyamid dorix ® 70 % Polypropylen
Rücken	Einschichter, durchgehend homogene Nutzschicht
Gesamtdicke ISO 1765	4,3 mm
Flächengewicht ISO 8543	900 g/m ²
Nutzschichteinsatzgewicht	900 g/m ²
Flächengewicht der Nutzschicht EN 984	900 g/m ²
Abmessungen	Rollenbreite 200 cm Rollenlänge 25-35 lfm Kein Couponbezug möglich
Stanzlinge	61 x 61 cm
Brandverhalten EN 13501-1	C _{fl} -s1
Trittschallverbesserungsmaß ISO 10140	20 dB
Schallabsorption ISO 354	Freq. Hz 125 250 500 1000 2000 4000 α_s 0,01 0,02 0,07 0,13 0,32 0,48
Lichtechtheit ISO 105-B02	7
Wärmedurchlasswiderstand ISO 8302	0,07 m ² K/W geeignet für Fußbodenheizung
Elektrostatische Grenzaufladung ISO 6356	≤ 0,8 kV
Erdableitwiderstand EN 61340-4-1 (leitfähig geklebt)	≤ 1 x 10 ⁸ Ω
Sonderfarben	> 1000 m ²
Verlegung DIN 18365	Vollflächige Verklebung mit Klebstoffen der niedrigsten Emissionsklasse, frei von niedrig-, mittel- und hoch siedenden Lösungsmitteln und mit einer hoch scherfesten Klebefuge (Wert 2 N/mm ² , Prüfung nach EN 14293).

Wir empfehlen das Anfordern eines größeren Musters. Technische Veränderungen, die der Produktverbesserung dienen, behalten wir uns vor. Unsere Verlegeanleitungen sowie unsere Reinigungs- und Pflegeanleitung sind zu beachten.

Stand 03.2014 | Revision D



Mitglied der

