

Герметизирующая паста

Основа	готовая к применению паста на базе акрила
Цвет	розовый

Преимущества

- в комбинации с армирующей лентой 063 Eurotape герметизирует швы шириной до 10 мм
- влагостойкая после затвердевания
- эластичная
- легкая в применении
- наносится тонким слоем

Назначение

- Гидроизоляция вертикальных и горизонтальных швов (стыков стен, полов, плит перекрытия и листовых материалов), дренажных каналов, лотков и трапов, в том числе под плиточной облицовкой, во влажных помещениях: душевых кабинах, ванных комнатах, промышленных кухнях и т.д., в обязательной комбинации с армирующей лентой 063 Eurotape.
- Герметизация щелей вокруг водопроводных труб, водосливов и т.п.
- Гидроизоляция в один слой чувствительных к влаге поверхностей стен и полов, таких как гипс, ангидрит или древесина.
- В качестве водонепроницаемой грунтовки по деревянным полам во влажных помещениях перед использованием плиточного клея 705 Watertight Tile Adhesive, при условии обязательного наличия ванной или душевого поддона.
- Герметизация швов при применении звукоизолирующей подложки 820 Eurocol DIM Floor.
- Не пригодна для в местах, находящихся под водой. В этих случаях используйте 730 Isoflex.

Условия для работы

Расход	250 -350 г/м ²
Температура применения	> 0°C
Время высыхания	12 часов
Условия хранения	Беречь от замораживания. Предохранять от воздействия высоких температур.
Срок годности	12 месяцев в заводской упаковке.
Указание	Во время работы рекомендуется использовать защитные перчатки.

Основание

- Поверхность стены должна быть чистой, сухой, очищенной от жира и пыли.
- Перед началом работ запрашивайте техническую информацию по продукту. При наличии вопросов по применению обращайтесь за консультацией в наш технический отдел.

Технология применения

- **Герметизация стыков и швов на стенах и полах:** Нанесите пасту 685 Eurocoat на обрабатываемый стык шириной 15 см и уложите в еще влажный слой пасты ленту 063 Eurotape. Сразу же нанесите второй слой пасты на уложенную ленту 063 Eurotape, полностью перекрывая ее по краям. Приблизительно через 12 часов конструкция лента/паста готова к облицовке.
- Обработайте с помощью кисти места примыкания водопроводных труб и водосливов также с помощью герметизирующей пасты 685 Eurocoat.
- **Изолирующее грунтование:** Нанесите пасту 685 Eurocoat ровным слоем без пропусков с помощью кисточки или валика на поверхность пола.
- Перед началом работ ангидритные основания должны иметь влажность не более 0,5%, гипсовые штукатурки - не более 1%.

Упаковка

14 кг и 7 кг в пластиковом ведре.

Комбинированная упаковка: 4 кг пасты 685 Eurocoat / 12 пог.метров ленты 063 Eurotape

НАШИ УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ОСНОВЫВАЮТСЯ НА ЛАБОРАТОРНЫХ ТЕСТАХ И ПРАКТИЧЕСКИХ ОПЫТАХ. ОДНАКО, МЫ НЕ МОЖЕМ НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРИМЕНЕНИЕ В КАЖДОМ КОНКРЕТНОМ СЛУЧАЕ, ПОЭТОМУ РЕКОМЕНДУЕМ ПРОВЕСТИ ПРОБНОЕ НАНЕСЕНИЕ НА МЕСТЕ РАБОТЫ. В ОСТАЛЬНОМ МЫ ССЫЛАЕМСЯ НА НАШИ ОБЩИЕ ТОРГОВЫЕ УСЛОВИЯ.