

Армирующая лента

| | |
|---------------|---|
| Основа | ткань из полиэстерового и полипропиленового волокна |
| Цвет | белый |

Преимущества

- гибкая
- эластичная
- легкая в применении
- для герметизации швов

Назначение

Создание армирующего слоя в системе с обмазочной герметизирующей пастой 685 Eurocoat для гидроизоляции вертикальных и горизонтальных швов (стыков стен, полов, плит перекрытия и листовых материалов), дренажных каналов, лотков и трапов, в том числе под плиточной облицовкой, во влажных помещениях: душевых кабинах, ванных комнатах, промышленных кухнях и т.д.

Условия для работы

| | |
|-------------------------|----------------|
| Условия хранения | в сухом месте |
| Срок годности | неограниченный |

Основание

- Обрабатываемая поверхность должна быть чистой, сухой, очищенной от жира и пыли.
- Перед началом работ запрашивайте техническую информацию по продукту. При наличии вопросов по применению обращайтесь за консультацией в наш технический отдел.

Технология применения

- Нанесите пасту 685 Eurocoat на обрабатываемый стык шириной 15 см и уложите в еще влажный слой пасты ленту 063 Eurotape.
- Сразу же нанесите второй слой пасты на уложенную ленту 063 Eurotape, полностью перекрывая ее по краям.
- Приблизительно через 12 часов конструкция лента/паста готова к облицовке.

Упаковка

В коробке 1 шт.: длина 100 м, ширина 150 мм. На паллете 40 коробок.
В коробке 4x25 м. На паллете 40 коробок.

НАШИ УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ОСНОВЫВАЮТСЯ НА ЛАБОРАТОРНЫХ ТЕСТАХ И ПРАКТИЧЕСКИХ ОПЫТАХ. ОДНАКО, МЫ НЕ МОЖЕМ НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРИМЕНЕНИЕ В КАЖДОМ КОНКРЕТНОМ СЛУЧАЕ, ПОЭТОМУ РЕКОМЕНДУЕМ ПРОВЕСТИ ПРОБНОЕ НАНЕСЕНИЕ НА МЕСТЕ РАБОТЫ. В ОСТАЛЬНОМ МЫ ССЫЛАЕМСЯ НА НАШИ ОБЩИЕ ТОРГОВЫЕ УСЛОВИЯ.