

















TECSOM 3710 LINEAR SPIRIT

Factory ISO 9001 Quality Management System
Factory ISO 14 001 Environmental Management System
Factory OHSAS 18001 Health, Safety and Security Management System

SPECIFICATIONS						22 colors	Reflectance Index (%)
DESCRIPTION	NORM	DATA					
Composition fibreuse / Pile Fibre		100% Polyamide (Solution dyed)				Linear Bicolore/Uni	
Jauge / Gauge		5/64 loop pile				135240505-00XXX	
Serrage / Number of Stitches	ISO 1763	39/dm			031	19,0%	
Densité / Tuft Density	ISO 1763	202 800 Stitches/m ²			039	7,1%	
Poids de fil / Total pile mass	ISO 8543	710 g/m ²			042	13,0%	
Masse de velours utile / Mass of pile above the substrate	ISO 8543	380 g/m ²			171	26,4%	
Épaisseur velours utile / Thickness of pile above the substrate	ISO 1766	3,0 mm			180	28,5%	
Densité du velours de surface / Surface pile density	ISO 8543	0,126 g/cm ³			195	7,0%	
Masse totale / Total Weight	ISO 8543	4660 g/m ²			034	8,9%	
Épaisseur totale / Total Thickness	ISO 1765	7,0 mm			045	10,1%	
Premier dossier / Primary Backing		Non tissé / Non woven primary backing			149	3,7%	
Envers / Backing		Backing System Matières recyclées renforcées par un voile de verre 100 % recycled vinyl backing reinforced with glass fiber			172	18,3%	
					190	5,1%	
					200	20,0%	
Dimensions / Tile Size		50x50cm					
Dalles par boîte / Tiles per Box		20 = 5m ²					
Sens de pose / Installation						Ligne	
Base d'impression / Printing facilities		NO				135280505-00XXX	
					034	8,6%	
PERFORMANCES TECHNIQUES / TECHNICAL PERFORMANCES						045	10,0%
Classification (EN 1307)	Class: 23/32 - Commercial General LC1 				149	4,8%	
					172	12,2%	
Classement UPEC (Référentiel NF 262)	Classement: Certificat n°:				190	5,1%	
					210	14,8%	
 Fire rating	EN 13501-1		Impact noise reduction	ISO 717/2	ΔL _(w) 23 dB		
	BfS1		Sound absorption	ISO 11654	α _{av} = 0,15 (H)		
 Electrostatic properties	ISO 6356	≤ 2,0kV		Colour Fastness	EN 105 - B02	7/8	
				Castor Chair	EN 985	Passed R _{≥2,4}	
	ISO 10965	RT ≈ 10 ¹⁰ Ω		Heated Floor	ISO 10456	0,09 m ² K/W	
 Dimensional Stability	EN 986			CE N° 0679-CPR-0196 07 EN 14041: 2004 EN1307			
		≤ 0,10%					
DONNEES ENVIRONNEMENTALES / ENVIRONMENTAL ISSUES							
 ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR		HQE : Ce produit participe à 9 des cibles nécessaires à l'obtention de la certification HQE d'un bâtiment. Se reporter à la FDES suivant NF P01-010 pour l'ACV.			LEED : This product contributes to obtain points towards MR2, MR4, MR5, IEQ4.1 and IEQ4.3 credits to the LEED certification of your buildings.		
Les informations ci-dessus peuvent subir des modifications au profit d'une future amélioration / The above information is subject to modifications for the benefit of further improvement.							
Mise à jour/ Updated on 12/12/2014							

Légende :
Nouveau produit / new

TecSOM