




**Спецификация в соответствии со стандартом EN 548 / EN ISO 24011**
**Colorette PUR 2,5 mm**

Структура	Тип покрытия	EN 548 / EN ISO 24011	Линолеум с экологически чистым защитным слоем из полиуретана	
	Рисунок		Крапчатый	
	Общая толщина	EN 428 / EN ISO 24346	2,5 мм	
	Основа		Джут	
	Классификация	EN 685 / EN ISO 10874	Класс 23 / 34 / 42	
	Ширина рулонов	EN 426 / EN ISO 24341	200 см	
	Длина рулонов	EN 426 / EN ISO 24341	20 - 31 м	
Безопасность	Общий вес	EN 430 / EN ISO 23997	2900 г / кв.м	
	Пожаробезопасность	EN 13501-1	C <sub>fl</sub> - s1, приклеен в соответствии с сертификатом, см. <a href="http://www.armstrong.eu/my">www.armstrong.eu/my</a>	
	Сопротивление скольжению	BGR 181	Группа R9	
	Коэффициент истирания	EN 13893	DS (> 0,30)	
Эксплуатационные характеристики	Поправка No. 1907/2006 к REACH	Article 33	не содержит веществ, указанных в списке особо опасных веществ (SVHC)	
	Шумопоглощение	EN ISO 10140	4 Децибелл	
	Остаточное углубление	EN 433 / EN ISO 24343	≤ 0,15 мм	
	Цветостойкость	ISO 105-B02	≥ Класс 6	
	Вертикальное сопротивление R <sub>1</sub>	EN 1081	-	
	Электропроводность	VDE 0100	> 200 кОм мин.	
	Электростатичность	EN 1815	прим. 2,0 кВольт макс.	
	Сопротивление теплопроводности	EN 12667	0,015 кв.м К/Вт	
	Теплопроводность	EN 12524	0,17 Класс	
	Устойчивость к воздействию химикатов	EN 423 / EN ISO 26987		хорошая устойчивость к воздействию кислот и щелочей даже в больших концентрациях
	Использование кресел на колесиках	EN 425		подходит (Тип W)
	Гибкость	EN 435 / EN ISO 24344	Ø 40 мм	
	Устойчивость к полам с водным подогревом			подходит (макс. 29°C)
	Антибактериальность	JIS Z 2801	Линолеум DLW обладает антибактериальными свойствами	



EN 14041: 2004  
08  
1658-CPR-101

**Произведено в:**  
Armstrong DLW GmbH  
Ludwig-Kaufmann-Str. 13  
D-27753 Delmenhorst



Напольное покрытие Armstrong необходимо укладывать согласно инструкции компании Armstrong. Регулярная уборка, поможет сохранить хороший внешний вид покрытия на долгий срок. Покрытия Armstrong можно использовать только в качестве напольных покрытий. Компания Armstrong сохраняет за собой право совершенствовать инструкции по обращению с покрытиями без специального уведомления. Дополнительную информацию смотрите на сайте: [www.armstrong.eu](http://www.armstrong.eu)

RU 10.06.2013