



Метод укладки



Каменная  
кладка

Елочка

Interface European  
Manufacturing BV оставляет за  
собой право вносить  
изменения в спецификации.

Коллекция Human Nature    Product HN810    Colour 308056 Shale

Характеристики продукта

Артикул	7617
Тип нити	Тафтинговая плитка Tapestry с текстурированным петлевым ворсом "Tip Sheared"
Состав нити	100% окрашенный в массе нейлон полностью из переработанных материалов
Стандартная подложка	Graphlex®
Выбор подложки <a href="#">(Подробнее)</a>	ReCushion Bac®
Размер и Упаковка	25 x 100 см – 4 м2 в коробке
Вес ворса	1150 г/м² ± 5%
Общий вес	4549 г/м² ± 5%
Высота ворса	4,5 мм +15% / - 10%
Общая толщина	8,9 мм ± 0.5 мм
Начало и Конец на 10 см	1/10 - 39.4
Плотность ворса на м2	116 230/м² ±5%

Эксплуатационные характеристики

Класс износостойкости	EN 1307 33 помещения контрактного назначения с высокой интенсивностью использования					
Показатель устойчивости к роликам	≥2.4 (EN 985) Постоянное использование					
Воспламеняемость	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl-s1 (EN 13501-1)					
Светостойкость	≥7 (ISO 105-B02)					
	LRV - уровень L			LRV - уровень Y		
	50,7			19		
Стабильность размеров	≤0.2% (ISO 2551/EN 986)					
Уровень звукоизоляции ΔL <sub>w</sub> EN ISO 10140-3	28 дБ					
Уровень поглощения звука (α <sub>w</sub> ) EN ISO 11654	0,20					
	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 000 Гц	2 000 Гц	4 000 Гц
	0,03	0,06	0,12	0,25	0,40	0,51

Экологические характеристики

Из полностью переработанных материалов	58,1%
После производства (всего)	45,5%
После использования (всего)	12,6%
Содержание переработанной нити	100%
После производства (нить)	50%
После использования (нить)	50%

Показатель GUI ID продукта 23DDBA1E  
[M1 Emission Certification - 3](#)  
Французский стандарт A+  
[Датский знак качества микроклимата](#)  
[GLP 9819](#)  
[Немецкий стандарт GUI](#)

Поддержка экологичных технологий строительства

Параметры BREEAM	<a href="#">Посмотреть характеристики по BREEAM</a>
Сертификат LEED (США/международный)	<a href="#">Посмотреть характеристики по LEED</a>
Сертификат HQE (Франция)	<a href="#">Посмотреть характеристики по HQE</a>
Сертификат DGNB (Германия)	<a href="#">Посмотреть характеристики по DGNB</a>
Экологическая декларация продукции	<a href="#">wc_eu-epd-int-20180094-hn810-cbc1-en</a>

Выбросы углерода за весь срок эксплуатации	Согласно или по методу расчетов EPD
Cradle-To-Gate (Сырье и производство)	6,7 kg CO <sub>2</sub> эк./м²
Carbon Neutral Floors	Стандарт
Отходы при укладке	Стандартная укладка (прямоугольное здание, укладка до стен) с использованием метода укладки, указанного ниже:: Каменная кладка 3-5 % Елочка 3-5%
Система TacTiles®	Для информации: после укладки 2 м рулона в среднем остается около 7-10% обрезков Возможна укладка с помощью экологичной бесклеевой системы TacTiles®
<b>Варианты применения в конце срока эксплуатации</b>	
Программа ReUse	повторное использование и увеличение срока использования.
Переработка	Возврат по программе Interface ReEntry. Покрытие будет переработано и использовано для производства новых ковровых плиток.
Энергетическая утилизация	Утилизация на соответствующем мусоросжигательном заводе.
<b>Техническая информация</b>	
Укладка	<a href="#">Ознакомьтесь с руководством по укладке от Interface.</a>
Обслуживание	<a href="#">Ознакомьтесь с руководством по обслуживанию от Interface.</a>
Гарантия	15 лет
Место производства	<a href="#">ISO 9001, 14001 &amp; 45001 Сертифицировано в Европе</a>

**Эксплуатационные стандарты****Сертификаты**