



Метод укладки



Монолитная
укладка

Interface European
Manufacturing BV оставляет за
собой право вносить
изменения в спецификации.

Коллекция Urban Retreat Product UR303 Colour 326990 Bark

Характеристики продукта

Артикул	7132
Тип нити	Тафтинговая плитка с текстурированным петлевым ворсом "Tip Sheared"
Состав нити	100% окрашенный в массе нейлон полностью из переработанных материалов
Стандартная подложка	Graphlex®
Выбор подложки (Подробнее)	ReCushion Bac®
Размер и Упаковка	50 x 50 см – 4 м2 в коробке
Вес ворса	783 г/м² ± 5%
Общий вес	4064 г/м² ± 5%
Высота ворса	3,1 мм +15% / - 10%
Общая толщина	7 мм ± 0.5 мм
Начало и Конец на 10 см	1/10 - 39.4
Плотность ворса на м2	165 480/м² ±5%

Эксплуатационные характеристики

Класс износостойкости	EN 1307 33 помещения контрактного назначения с высокой интенсивностью использования					
Показатель устойчивости к роликам	≥2.4 (EN 985) Постоянное использование					
Воспламеняемость	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl-s1 (EN 13501-1)					
Светостойкость	≥7 (ISO 105-B02)		LRV - уровень L		LRV - уровень Y	
			24,9		4,4	
Стабильность размеров	≤0.2% (ISO 2551/EN 986)					
Уровень звукоизоляции ΔL _w EN ISO 10140-3	24 дБ					
Уровень поглощения звука (α _w) EN ISO 11654	0,20					
	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 000 Гц	2 000 Гц	4 000 Гц
	0,02	0,04	0,07	0,27	0,33	0,48

Экологические характеристики

Из полностью переработанных материалов	61,6%
После производства (всего)	52,3%
После использования (всего)	9,3%
Содержание переработанной нити	100%
После производства (нить)	50%
После использования (нить)	50%

Показатель GUI ID продукта 9F6CFA50

[M1 Emission Certification - 2](#)

Французский стандарт A+

[Датский знак качества микроклимата](#)

[GLP 9819](#)

[Немецкий стандарт GUI](#)


Поддержка экологичных технологий строительства

Параметры BREEAM	Посмотреть характеристики по BREEAM
Сертификат LEED (США/международный)	Посмотреть характеристики по LEED
Сертификат HQE (Франция)	Посмотреть характеристики по HQE
Сертификат DGNB (Германия)	Посмотреть характеристики по DGNB
Экологическая декларация продукции	wc_eu-epd-int-20180094-ur303-cbc1-en

Выбросы углерода за весь срок эксплуатации	Согласно или по методу расчетов EPD
Cradle-To-Gate (Сырье и производство)	5,45 kg CO ₂ эк./m ²
Carbon Neutral Floors	Стандарт
Отходы при укладке	Стандартная укладка (прямоугольное здание, укладка до стен) с использованием метода укладки, указанного ниже: Монолитная укладка 3-4% Для информации: после укладки 2 м рулона в среднем остается около 7-10% обрезков
Система TacTiles®	Возможна укладка с помощью экологичной бесклеевой системы TacTiles®
Варианты применения в конце срока эксплуатации	
Программа ReUse	повторное использование и увеличение срока использования.
Переработка	Возврат по программе Interface ReEntry. Покрытие будет переработано и использовано для производства новых ковровых плиток.
Энергетическая утилизация	Утилизация на соответствующем мусоросжигательном заводе.

Техническая информация

Укладка	Ознакомьтесь с руководством по укладке от Interface.
Обслуживание	Ознакомьтесь с руководством по обслуживанию от Interface.
Гарантия	15 лет
Место производства	ISO 9001, 14001 & 45001 Сертифицировано в Европе

Эксплуатационные стандарты**Сертификаты**