



Метод укладки



Бесстрелочная укладка

Interface European Manufacturing BV оставляет за собой право вносить изменения в спецификации.


Коллекция Net Effect Product B603 Colour 332920 Black Sea

Характеристики продукта						
Артикул	7418					
Тип нити	Тафтинговая плитка Tapestry с текстурированным петлевым ворсом					
Состав нити	100% окрашенный в массе нейлон полностью из переработанных материалов					
Стандартная подложка	Graphlex®					
Выбор подложки (Подробнее)	ReCushion Bac®					
Размер и Упаковка	50 x 50 см – 4 м2 в коробке					
Вес ворса	780 г/м² ± 5%					
Общий вес	4158 г/м² ± 5%					
Высота ворса	2,9 мм +15% / - 10%					
Общая толщина	7,3 мм ± 0.5 мм					
Начало и Конец на 10 см	1/10 - 39.4					
Плотность ворса на м2	110 320/м² ±5%					
Эксплуатационные характеристики						
Класс износостойкости	EN 1307 33 помещения контрактного назначения с высокой интенсивностью использования					
Показатель устойчивости к роликам	≥2.4 (EN 985) Постоянное использование					
Воспламеняемость	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl-s1 (EN 13501-1)					
Светостойкость	≥7 (ISO 105-B02)					
	LRV - уровень L		LRV - уровень Y			
	30		6,2			
Стабильность размеров	≤0.2% (ISO 2551/EN 986)					
Уровень звукоизоляции ΔL _w EN ISO 10140-3	24 дБ					
Уровень поглощения звука (α _w) EN ISO 11654	0,20					
	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 000 Гц	2 000 Гц	4 000 Гц
	0,02	0,04	0,07	0,27	0,33	0,48
Экологические характеристики						
Из полностью переработанных материалов	54,7%					
После производства (всего)	45,3%					
После использования (всего)	9,4%					
Содержание переработанной нити	100%					
После производства (нить)	50%					
После использования (нить)	50%					
	Показатель GUI ID продукта BECF8B5D					
	M1 Emission Certification - 2					
	Французский стандарт A+					
	Датский знак качества микроклимата					
	GLP 9819					
	Немецкий стандарт GUI					
Поддержка экологичных технологий строительства						
Параметры BREEAM	Посмотреть характеристики по BREEAM					
Сертификат LEED (США/международный)	Посмотреть характеристики по LEED					
Сертификат HQE (Франция)	Посмотреть характеристики по HQE					
Сертификат DGNB (Германия)	Посмотреть характеристики по DGNB					
Экологическая декларация продукции	wc_eu-epd-int-20180094-b603-cbc1-en					

Выбросы углерода за весь срок эксплуатации	Согласно или по методу расчетов EPD
Cradle-To-Gate (Сырье и производство)	5,44 kg CO ₂ эк./м²
Carbon Neutral Floors	Стандарт
Отходы при укладке	Стандартная укладка (прямоугольное здание, укладка до стен) с использованием метода укладки, указанного ниже:: Бесстрелочная укладка 1-2% Для информации: после укладки 2 м рулона в среднем остается около 7-10% обрезков
Система TacTiles®	Возможна укладка с помощью экологичной бесклеевой системы TacTiles®
Варианты применения в конце срока эксплуатации	
Программа ReUse	повторное использование и увеличение срока использования.
Переработка	Возврат по программе Interface ReEntry. Покрытие будет переработано и использовано для производства новых ковровых плиток.
Энергетическая утилизация	Утилизация на соответствующем мусоросжигательном заводе.

Техническая информация

Укладка	Ознакомьтесь с руководством по укладке от Interface.
Обслуживание	Ознакомьтесь с руководством по обслуживанию от Interface.
Гарантия	15 лет
Место производства	ISO 9001, 14001 & 45001 Сертифицировано в Европе

Эксплуатационные стандарты**Сертификаты**