



Метод укладки



Interface European Manufacturing BV оставляет за собой право вносить изменения в спецификации.

Коллекция Barricade Product Barricade One Colour 4118001 Grey

Характеристики продукта

Артикул	4118
Тип нити	Тафтинговая плитка с текстурированным разрезным ворсом
Состав нити	100% нейлон
Стандартная подложка	Graphlex®
Размер и Упаковка	50 x 50 см – 4 м2 в коробке
Вес ворса	750 г/м² ± 5%
Общий вес	3879 г/м² ± 5%
Высота ворса	4 мм +15% / - 10%
Общая толщина	7,5 мм ± 0.5 мм
Начало и Конец на 10 см	1/8 - 31.5
Плотность ворса на м2	118 800/м² ±5%

Эксплуатационные характеристики

Класс износостойкости	EN 1307 32 помещения контрактного назначения с общей интенсивностью использования	
Показатель устойчивости к роликам	≥2.0 (EN 985) Использование от случая к случаю	
Воспламеняемость	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl-s1 (EN 13501-1)	
Светостойкость	≥7 (ISO 105-B02)	
	LRV - уровень L	LRV - уровень Y
	24,2	4,2
Стабильность размеров	≤0.2% (ISO 2551/EN 986)	

Экологические характеристики

Из полностью переработанных материалов	44,2%
После производства (всего)	44,2%
После использования (всего)	0%
Содержание переработанной нити	0%
После производства (нить)	0%
После использования (нить)	0%

Показатель GUI ID продукта 8C4A0D7C  
[M1 Emission Certification - 2](#)  
Французский стандарт A+  
[Датский знак качества микроклимата](#)  
[GLP 9819](#)  
[Немецкий стандарт GUI Gold](#)

Поддержка экологичных технологий строительства

Параметры BREEAM	<a href="#">Посмотреть характеристики по BREEAM</a>
Сертификат LEED (США/международный)	<a href="#">Посмотреть характеристики по LEED</a>
Сертификат HQE (Франция)	<a href="#">Посмотреть характеристики по HQE</a>
Сертификат DGNB (Германия)	<a href="#">Посмотреть характеристики по DGNB</a>
Экологическая декларация продукции	В процессе

Выбросы углерода за весь срок эксплуатации	Согласно или по методу расчетов EPD
Cradle-To-Gate (Сырье и производство)	11,9 kg CO <sub>2</sub> эк./м²
Carbon Neutral Floors	Стандарт
Отходы при укладке	Стандартная укладка (прямоугольное здание, укладка до стен) с использованием метода укладки, указанного ниже::
	Кирпич 3-5 %
	Каменная кладка 3-5 %
	Монолитная укладка 3-4%
	В четверть оборота 3-4%
	Для информации: после укладки 2 м рулона в среднем остается около 7-10% обрезков
Система TacTiles®	Возможна укладка с помощью экологичной бесклеевой системы TacTiles®
Варианты применения в конце срока эксплуатации	
Программа ReUse	повторное использование и увеличение срока использования.
Переработка	Возврат по программе Interface ReEntry. Покрытие будет переработано и использовано для производства новых ковровых плиток.
Энергетическая утилизация	Утилизация на соответствующем мусоросжигательном заводе.

**Техническая информация**

Укладка	<a href="#">Ознакомьтесь с руководством по укладке от Interface.</a>
Обслуживание	<a href="#">Ознакомьтесь с руководством по обслуживанию от Interface.</a>
Гарантия	7 лет
Место производства	<a href="#">ISO 9001, 14001 &amp; 45001 Сертифицировано в Европе</a>

**Эксплуатационные стандарты****Сертификаты**