



## Метод укладки



Елочка

Каменная  
кладка

Interface European Manufacturing BV оставляет за собой право вносить изменения в спецификации.

**Product** Touch of Timber **Colour** 4191012 Blackwood

## Характеристики продукта

Артикул	4191
Тип нити	Микрофатинговая текстурированная плитка с одноуровневым петлевым ворсом
Состав нити	100% окрашенный в массу нейлон полностью из переработанных материалов
Стандартная подложка	Graphlex®
Размер и Упаковка	25 x 100 см – 5 м2 в коробке
Вес ворса	499 г/м² ± 5%
Общий вес	3939 г/м² ± 5%
Общая толщина	5 мм ± 0.5 мм
Начало и Конец на 10 см	5/64 - 50.4
Плотность ворса на м2	186 480/м² ±5%

## Эксплуатационные характеристики

Класс износостойкости	EN 1307 33 помещения контрактного назначения с высокой интенсивностью использования					
Показатель устойчивости к роликам	≥2.4 (EN 985) Постоянное использование					
Воспламеняемость	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl-s1 (EN 13501-1)					
Светостойкость	≥7 (ISO 105-B02)					
	LRV - уровень L			LRV - уровень Y		
	26,7			5		
Стабильность размеров	≤0.2% (ISO 2551/EN 986)					
Уровень звукоизоляции ΔL <sub>w</sub> EN ISO 10140-3	14 дБ					
Уровень поглощения звука (α <sub>w</sub> ) EN ISO 11654	0,15					
	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 000 Гц	2 000 Гц	4 000 Гц
	0,01	0,00	0,06	0,17	0,32	0,30

## Экологические характеристики

Из полностью переработанных материалов	71,5%
После производства (всего)	57,7%
После использования (всего)	13,8%
Содержание переработанной нити	100%
После производства (нить)	50%
После использования (нить)	50%

Показатель GUI ID продукта BCCD7633

[M1 Emission Certification - 2](#)

Французский стандарт A+

[Датский знак качества микроклимата](#)[GLP 9819](#)

## Поддержка экологических технологий строительства

Параметры BREEAM	<a href="#">Посмотреть характеристики по BREEAM</a>
Сертификат LEED (США/международный)	<a href="#">Посмотреть характеристики по LEED</a>
Сертификат HQE (Франция)	<a href="#">Посмотреть характеристики по HQE</a>
Сертификат DGNB (Германия)	<a href="#">Посмотреть характеристики по DGNB</a>
Экологическая декларация продукции	<a href="#">Touch of Timber EPD-INT-20170100-CBC1-EN</a>

Выбросы углерода за весь срок эксплуатации	Согласно или по методу расчетов EPD
Cradle-To-Gate (Сырье и производство)	3,86 kg CO <sub>2</sub> эк./m <sup>2</sup>
Carbon Neutral Floors	Стандарт
Отходы при укладке	Стандартная укладка (прямоугольное здание, укладка до стен) с использованием метода укладки, указанного ниже:: Herringbone 3-5% Каменная кладка 3-5 %
Система TacTiles®	Для информации: после укладки 2 м рулона в среднем остается около 7-10% обрезков Возможна укладка с помощью экологичной бесклеевой системы TacTiles®
<b>Варианты применения в конце срока эксплуатации</b>	
Энергетическая утилизация	Утилизация на соответствующем мусоросжигательном заводе.
Программа ReUse	повторное использование и увеличение срока использования.
Переработка	Возврат по программе Interface ReEntry. Покрытие будет переработано и использовано для производства новых ковровых плиток.

**Техническая информация**

Укладка	<a href="#">Ознакомьтесь с руководством по укладке от Interface.</a>
Обслуживание	<a href="#">Ознакомьтесь с руководством по обслуживанию от Interface.</a>
Гарантия	15 лет
Место производства	<a href="#">ISO 9001, 14001 &amp; 45001 Сертифицировано в Европе</a>

**Эксплуатационные стандарты**



**Сертификаты**

