



Метод укладки



Бесстрелочная укладка

Interface European Manufacturing BV оставляет за собой право вносить изменения в спецификации.

Product Conscient    Colour 4195006 Fragment

Характеристики продукта						
Артикул	4195					
Тип нити	Тафтинговая плитка с текстурированным петлевым ворсом "Tip Sheared"					
Состав нити	100% окрашенный в массе нейлон, состоящий на 62,5% из биологического сырья					
Стандартная подложка	CircuitBac Green					
Размер и Упаковка	50 x 50 см – 5 м2 в коробке					
Вес ворса	686 г/м² ± 5%					
Общий вес	4095 г/м² ± 5%					
Высота ворса	2,9 мм +15% / - 10%					
Общая толщина	5,8 мм ± 0.5 мм					
Начало и Конец на 10 см	1/10 - 39.4					
Плотность ворса на м2	173 360/м² ±5%					
Эксплуатационные характеристики						
Класс износостойкости	EN 1307 33 помещения контрактного назначения с высокой интенсивностью использования					
Показатель устойчивости к роликам	≥2.4 (EN 985) Постоянное использование					
Воспламеняемость	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl-s1 (EN 13501-1)					
Светостойкость	≥7 (ISO 105-B02)					
	LRV - уровень L			LRV - уровень Y		
	34,43			8,22		
Стабильность размеров	≤0.2% (ISO 2551/EN 986)					
Уровень звукоизоляции ΔL <sub>w</sub> EN ISO 10140-3	23 дБ					
Уровень поглощения звука (α <sub>w</sub> ) EN ISO 11654	0,15					
	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 000 Гц	2 000 Гц	4 000 Гц
	0,01	0,05	0,06	0,17	0,28	0,36
Экологические характеристики						
Из полностью переработанных материалов	54%					
После производства (всего)	54%					
После использования (всего)	0%					
Содержание переработанной нити	0%					
После производства (нить)	0%					
После использования (нить)	0%					
	Показатель GUI ID продукта 8139DF56					
	<a href="#">Датский знак качества микроклимата</a>					
	<a href="#">Совместим с LEED EQ 4.3 credit</a>					
	Французский стандарт A+					
	<a href="#">Немецкий стандарт GUI Gold</a>					
Поддержка экологичных технологий строительства						
Параметры BREEAM	<a href="#">Посмотреть характеристики по BREEAM</a>					
Сертификат HQE (Франция)	<a href="#">Посмотреть характеристики по HQE</a>					
Сертификат DGNB (Германия)	<a href="#">Посмотреть характеристики по DGNB</a>					
Экологическая декларация продукции	<a href="#">CONSCIENT EPD-INT-20170202-CBC1-EN</a>					

Выбросы углерода за весь срок эксплуатации	Согласно или по методу расчетов EPD
Cradle-To-Gate (Сырье и производство)	6,68 kg CO <sub>2</sub> эк./m <sup>2</sup>
Carbon Neutral Floors	Стандарт
Отходы при укладке	Стандартная укладка (прямоугольное здание, укладка до стен) с использованием метода укладки, указанного ниже:: Бесстрелочная укладка 1-2% Для информации: после укладки 2 м рулона в среднем остается около 7-10% обрезков
Система TacTiles®	Возможна укладка с помощью экологичной бесклеевой системы TacTiles®
<b>Варианты применения в конце срока эксплуатации</b>	
Переработка	Возврат по программе Interface ReEntry. Покрытие будет переработано и использовано для производства новых ковровых плиток.
Программа ReUse	повторное использование и увеличение срока использования.
Энергетическая утилизация	Утилизация на соответствующем мусоросжигательном заводе.

#### Техническая информация

Укладка	<a href="#">Ознакомьтесь с руководством по укладке от Interface.</a>
Обслуживание	<a href="#">Ознакомьтесь с руководством по обслуживанию от Interface.</a>
Гарантия	15 лет
Место производства	<a href="#">ISO 9001, 14001 &amp; 45001 Сертифицировано в Европе</a>

#### Эксплуатационные стандарты



#### Сертификаты

