



Метод укладки

В четверть
оборотаМонолитная
укладка

Interface European
Manufacturing BV оставляет за
собой право вносить
изменения в спецификации.

Коллекция Employ Product Employ Loop Colour 4197024 Salsa

Характеристики продукта

Артикул	4197
Тип нити	Текстурированная плитка с разрезным и петлевым ворсом
Состав нити	100% окрашенный в массе нейлон
Стандартная подложка	Graphlex®
Выбор подложки (Подробнее)	ReCushion Bac®, SONE®
Размер и Упаковка	50 x 50 см – 5 м2 в коробке
Вес ворса	518 г/м² ± 5%
Вес нити	335 г/м² ± 10%
Общий вес	3734 г/м² ± 5%
Высота ворса	2,6 мм +15% / - 10%
Общая толщина	5,6 мм ± 0,5 мм
Начало и Конец на 10 см	1/10 - 39,4
Плотность ворса на м2	200 940/м² ± 5%

Эксплуатационные характеристики

Класс износостойкости	EN 1307 33 помещения контрактного назначения с высокой интенсивностью использования					
Классификация UPEC	U3 P3 E1 C0					
Показатель устойчивости к роликам	≥2.4 (EN 985) Постоянное использование					
Воспламеняемость	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl-s1 (EN 13501-1)					
Светостойкость	≥7 (ISO 105-B02)					
	LRV - уровень L			LRV - уровень Y		
	29,87			6,18		
Стабильность размеров	≤0.2% (ISO 2551/EN 986)					
Уровень звукоизоляции ΔL _w EN ISO 10140-3	24 дБ					
Уровень поглощения звука (α _w) EN ISO 11654	0,15					
	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 000 Гц	2 000 Гц	4 000 Гц
	0,02	0,02	0,06	0,13	0,28	0,32

Экологические характеристики

Из полностью переработанных материалов	48,1%
После производства (всего)	48%
После использования (всего)	0%
Содержание переработанной нити	0%
После производства (нить)	0%
После использования (нить)	0%
	Показатель GUI ID продукта 085C3EBF M1 Emission Certification - 1 GLP 9819 Датский знак качества микроклимата Французский стандарт A+ Немецкий стандарт GUI
Поддержка экологических технологий строительства	
Параметры BREEAM	Посмотреть характеристики по BREEAM
Сертификат LEED (США/международный)	Посмотреть характеристики по LEED
Сертификат HQE (Франция)	Посмотреть характеристики по HQE
Сертификат DGNB (Германия)	Посмотреть характеристики по DGNB
Экологическая декларация продукции	wc_eu-epd-int-20180115-employloop-cbc1-en

Выбросы углерода за весь срок эксплуатации	Согласно или по методу расчетов EPD
Cradle-To-Gate (Сырье и производство)	7,92 kg CO ₂ эк./m ²
Carbon Neutral Floors	Стандарт
Отходы при укладке	Стандартная укладка (прямоугольное здание, укладка до стен) с использованием метода укладки, указанного ниже::
	В четверть оборота 3-4%
	Монолитная укладка 3-4%
	Для информации: после укладки 2 м рулона в среднем остается около 7-10% обрезков
Система TacTiles®	Возможна укладка с помощью экологичной бесклеевой системы TacTiles®
Варианты применения в конце срока эксплуатации	
Переработка	Возврат по программе Interface ReEntry. Покрытие будет переработано и использовано для производства новых ковровых плиток.
Программа ReUse	повторное использование и увеличение срока использования.
Энергетическая утилизация	Утилизация на соответствующем мусоросжигательном заводе.
Техническая информация	
Укладка	Ознакомьтесь с руководством по укладке от Interface.
Обслуживание	Ознакомьтесь с руководством по обслуживанию от Interface.
Гарантия	15 лет
Место производства	ISO 9001, 14001 & 45001 Сертифицировано в Европе

Эксплуатационные стандарты**Сертификаты**