



## Метод укладки



Монолитная  
укладка

Interface European  
Manufacturing BV оставляет за  
собой право вносить  
изменения в спецификации.

Коллекция Barricade Product Barricade Two Colour 4200001 Grey

## Характеристики продукта

Артикул	4200
Тип нити	Тафтинговая плитка с текстурированным петлевым ворсом
Состав нити	100% окрашенный в массе нейлон полностью из переработанных материалов
Стандартная подложка	Graphlex®
Размер и Упаковка	50 x 50 см – 4 м2 в коробке
Вес ворса	726 г/м² ± 5%
Общий вес	4005 г/м² ± 5%
Высота ворса	3,6 мм +15% / - 10%
Общая толщина	6,7 мм ± 0.5 мм
Начало и Конец на 10 см	5/32 - 25.2
Плотность ворса на м2	100 800/м² ±5%

## Эксплуатационные характеристики

Класс износостойкости	EN 1307 32 помещения контрактного назначения с общей интенсивностью использования	
Показатель устойчивости к роликам	≥2.0 (EN 985) Использование от случая к случаю (EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl-s1 (EN 13501-1)	
Воспламеняемость	Bfl-s1 по запросу	
Светостойкость	≥7 (ISO 105-B02)	
	LRV - уровень L 24,6	LRV - уровень Y 4,3
Стабильность размеров	≤0.2% (ISO 2551/EN 986)	

## Экологические характеристики

Из полностью переработанных материалов	62,4%
После производства (всего)	53,3%
После использования (всего)	9,1%
Содержание переработанной нити	100%
После производства (нить)	50%
После использования (нить)	50%
Показатель GUI ID продукта A0FEC6D0 <a href="#">M1 Emission Certification - 2</a> Французский стандарт A+ <a href="#">Датский знак качества микроклимата</a> <a href="#">GLP 9819</a> <a href="#">Немецкий стандарт GUI</a>	
Поддержка экологических технологий строительства	
Параметры BREEAM	<a href="#">Посмотреть характеристики по BREEAM</a>
Сертификат LEED (США/международный)	<a href="#">Посмотреть характеристики по LEED</a>
Сертификат HQE (Франция)	<a href="#">Посмотреть характеристики по HQE</a>
Сертификат DGNB (Германия)	<a href="#">Посмотреть характеристики по DGNB</a>
Экологическая декларация продукции	<a href="#">EPD-INT-20180094-CBC1-EN</a>

Выбросы углерода за весь срок эксплуатации	Согласно или по методу расчетов EPD
Cradle-To-Gate (Сырье и производство)	5,51 kg CO <sub>2</sub> эк./m <sup>2</sup>
Carbon Neutral Floors	Стандарт
Отходы при укладке	Стандартная укладка (прямоугольное здание, укладка до стен) с использованием метода укладки, указанного ниже:: Монолитная укладка 3-4% Для информации: после укладки 2 м рулона в среднем остается около 7-10% обрезков
Система TacTiles®	Возможна укладка с помощью экологичной бесклеевой системы TacTiles®
Варианты применения в конце срока эксплуатации	
Программа ReUse	повторное использование и увеличение срока использования.
Энергетическая утилизация	Утилизация на соответствующем мусоросжигательном заводе.
Переработка	Возврат по программе Interface ReEntry. Покрытие будет переработано и использовано для производства новых ковровых плиток.

**Техническая информация**

Укладка	<a href="#">Ознакомьтесь с руководством по укладке от Interface.</a>
Обслуживание	<a href="#">Ознакомьтесь с руководством по обслуживанию от Interface.</a>
Гарантия	7 лет
Место производства	<a href="#">ISO 9001, 14001 &amp; 45001 Сертифицировано в Европе</a>

**Эксплуатационные стандарты****Сертификаты**