



**Метод укладки**



Монолитная укладка

Interface European Manufacturing BV оставляет за собой право вносить изменения в спецификации.

**Коллекция** Polichrome **Product** Polichrome Stipple **Colour** 4265024 Mulberry

**Характеристики продукта**

Артикул	4265
Тип нити	Текстурированная плитка с плотным разрезным ворсом
Состав нити	100% переработанный нейлон
Стандартная подложка	Graphlex®
Выбор подложки ( <a href="#">Подробнее</a> )	ReCushion Bac®, SONE®
Размер и Упаковка	50 x 50 см – 4 м2 в коробке
Вес ворса	1100 г/м² ± 5%
Общий вес	4036 г/м² ± 5%
Высота ворса	4,2 мм +15% / - 10%
Общая толщина	7,1 мм ± 0.5 мм
Начало и Конец на 10 см	1/10 - 39.4
Плотность ворса на м2	172 200/м² ±5%

**Эксплуатационные характеристики**

Класс износостойкости	EN 1307 33 помещения контрактного назначения с высокой интенсивностью использования					
Показатель устойчивости к роликам	≥2.4 (EN 985) Постоянное использование					
Воспламеняемость	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl-s1 (EN 13501-1)					
Светостойкость	≥7 (ISO 105-B02)					
	LRV - уровень L			LRV - уровень Y		
	39,7			11,1		
Стабильность размеров	≤0.2% (ISO 2551/EN 986)					
Уровень звукоизоляции ΔL <sub>w</sub> EN ISO 10140-3	27 дБ					
Уровень поглощения звука (α <sub>w</sub> ) EN ISO 11654	0,20					
	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 000 Гц	2 000 Гц	4 000 Гц
	0,01	0,03	0,08	0,17	0,33	0,48

**Экологические характеристики**

Из полностью переработанных материалов	67%
После производства (всего)	53,4%
После использования (всего)	13,6%
Содержание переработанной нити	100%
После производства (нить)	50%
После использования (нить)	50%

Показатель GUI ID продукта B7BB9CDC

[M1 Emission Certification - 2](#)

[Датский знак качества микроклимата](#)

Французский стандарт A+

[GLP 9826](#)

[Немецкий стандарт GUI](#)

**Поддержка экологических технологий строительства**


Параметры BREEAM	<a href="#">Посмотреть характеристики по BREEAM</a>
Сертификат LEED (США/международный)	<a href="#">Посмотреть характеристики по LEED</a>
Сертификат HQE (Франция)	<a href="#">Посмотреть характеристики по HQE</a>
Сертификат DGNB (Германия)	<a href="#">Посмотреть характеристики по DGNB</a>
Экологическая декларация продукции	<a href="#">POLICHROME STIPPLE - EPD-INT-20180002-CBC1-EN</a>

Выбросы углерода за весь срок эксплуатации	Согласно или по методу расчетов EPD
Cradle-To-Gate (Сырье и производство)	8,82 kg CO <sub>2</sub> эк./m <sup>2</sup>
Carbon Neutral Floors	Стандарт
Отходы при укладке	Стандартная укладка (прямоугольное здание, укладка до стен) с использованием метода укладки, указанного ниже: Монолитная укладка 3-4% Для информации: после укладки 2 м рулона в среднем остается около 7-10% обрезков
Система TacTiles®	Возможна укладка с помощью экологичной бесклеевой системы TacTiles®
<b>Варианты применения в конце срока эксплуатации</b>	
Переработка	Возврат по программе Interface ReEntry. Покрытие будет переработано и использовано для производства новых ковровых плиток.
Программа ReUse	повторное использование и увеличение срока использования.
Энергетическая утилизация	Утилизация на соответствующем мусоросжигательном заводе.

**Техническая информация**

Укладка	<a href="#">Ознакомьтесь с руководством по укладке от Interface.</a>
Обслуживание	<a href="#">Ознакомьтесь с руководством по обслуживанию от Interface.</a>
Гарантия	15 лет
Место производства	<a href="#">ISO 9001, 14001 &amp; 45001 Сертифицировано в Европе</a>

**Эксплуатационные стандарты**



**Сертификаты**

