



Метод укладки

Бесстрелочная
укладка

Interface European
Manufacturing BV оставляет за
собой право вносить
изменения в спецификации.

Product Straightforward II Colour 4268002 Steel

Характеристики продукта

Артикул	4268
Тип нити	Микротафтинговая текстурированная плитка с одноуровневым петлевым ворсом
Состав нити	100% окрашенный в массу нейлон, состоящий из биологического сырья
Стандартная подложка	Graphlex®
Размер и Упаковка	50 x 50 см – 5 м2 в коробке
Вес ворса	420 г/м² ± 5%
Общий вес	3844 г/м² ± 5%
Общая толщина	4,8 мм ± 0.5 мм
Начало и Конец на 10 см	5/64 - 50.4
Плотность ворса на м2	186 480/м² ±5%

Эксплуатационные характеристики

Класс износостойкости	EN 1307 33 помещения контрактного назначения с высокой интенсивностью использования					
Показатель устойчивости к роликам	≥2.4 (EN 985) Постоянное использование					
Воспламеняемость	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cf1-s1 (EN 13501-1)					
Светостойкость	≥7 (ISO 105-B02)					
	LRV - уровень L			LRV - уровень Y		
	34,1			8		
Стабильность размеров	≤0.2% (ISO 2551/EN 986)					
Уровень звукоизоляции ΔL _w EN ISO 10140-3	14 дБ					
Уровень поглощения звука (α _w) EN ISO 11654	0,15					
	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 000 Гц	2 000 Гц	4 000 Гц
	0,01	0,00	0,06	0,17	0,32	0,30

Экологические характеристики

Из полностью переработанных материалов	38,9%
После производства (всего)	38,9%
После использования (всего)	0%
Содержание переработанной нити	0%
После производства (нить)	0%
После использования (нить)	0%

Показатель GUI ID продукта PENDING

[Датский знак качества микроклимата](#)

Французский стандарт A+

[Совместим с LEED EQ 4.3 credit](#)[M1 Emission Certification - 2](#)[GLP 9819](#)

Поддержка экологических технологий строительства

Параметры BREEAM	Посмотреть характеристики по BREEAM
Сертификат LEED (США/международный)	Посмотреть характеристики по LEED
Сертификат HQE (Франция)	Посмотреть характеристики по HQE
Сертификат DGNB (Германия)	Посмотреть характеристики по DGNB
Экологическая декларация продукции	В процессе

Выбросы углерода за весь срок эксплуатации	Согласно или по методу расчетов EPD
Cradle-To-Gate (Сырье и производство)	4,1 kg CO ₂ эк./m ²
Carbon Neutral Floors	Стандарт
Отходы при укладке	Стандартная укладка (прямоугольное здание, укладка до стен) с использованием метода укладки, указанного ниже: Бесстрелочная укладка 1-2% Для информации: после укладки 2 м рулона в среднем остается около 7-10% обрезков
Система TacTiles®	Возможна укладка с помощью экологичной бесклеевой системы TacTiles®
Варианты применения в конце срока эксплуатации	
Энергетическая утилизация	Утилизация на соответствующем мусоросжигательном заводе.
Переработка	Возврат по программе Interface ReEntry. Покрытие будет переработано и использовано для производства новых ковровых плиток.
Программа ReUse	повторное использование и увеличение срока использования.

Техническая информация

Укладка	Ознакомьтесь с руководством по укладке от Interface.
Обслуживание	Ознакомьтесь с руководством по обслуживанию от Interface.
Гарантия	15 лет
Место производства	ISO 9001, 14001 & 45001 Сертифицировано в Европе

Эксплуатационные стандарты



Сертификаты

