



## Метод укладки

Каменная  
кладкаМонолитная  
укладка

Кирпич

Interface European  
Manufacturing BV оставляет за  
собой право вносить  
изменения в спецификации.

Коллекция Works Product Works Hype Colour 4275006 Cobalt

## Характеристики продукта

Артикул	4275
Тип нити	Тафтинговая плитка с текстурированным петлевым ворсом
Состав нити	100% окрашенный в массе нейлон
Стандартная подложка	Graphlex®
Выбор подложки ( <a href="#">Подробнее</a> )	ReCushion Bac®, SONE®
Размер и Упаковка	50 x 50 см – 4 м2 в коробке
Вес ворса	583 г/м² ± 5%
Общий вес	3934 г/м² ± 5%
Высота ворса	3,8 мм +15% / - 10%
Общая толщина	7 мм ± 0,5 мм
Начало и Конец на 10 см	1/12 - 47,2
Плотность ворса на м2	165 200/м² ± 5%

## Эксплуатационные характеристики

Класс износостойкости	EN 1307 33 помещения контрактного назначения с высокой интенсивностью использования					
Показатель устойчивости к роликам	≥2.4 (EN 985) Постоянное использование					
Воспламеняемость	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl-s1 (EN 13501-1)					
Светостойкость	≥7 (ISO 105-B02)					
	LRV - уровень L		LRV - уровень Y			
	28,9		5,8			
Стабильность размеров	≤0.2% (ISO 2551/EN 986)					
Уровень звукоизоляции ΔL <sub>w</sub> EN ISO 10140-3	25 дБ					
Уровень поглощения звука (α <sub>w</sub> ) EN ISO 11654	0,20					
	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 000 Гц	2 000 Гц	4 000 Гц
	0,01	0,05	0,08	0,22	0,34	0,44

## Экологические характеристики

Из полностью переработанных материалов	43,1%
После производства (всего)	43,1%
После использования (всего)	0%
Содержание переработанной нити	0%
После производства (нить)	0%
После использования (нить)	0%

Показатель GUI ID продукта 6FD2E715

[M1 Emission Certification - 2](#)[GLP 9819](#)[Совместим с LEED EQ 4.3 credit](#)[Датский знак качества микроклимата](#)

Французский стандарт A+

[Немецкий стандарт GUI](#)

## Поддержка экологических технологий строительства

Параметры BREEAM	<a href="#">Посмотреть характеристики по BREEAM</a>
Сертификат LEED (США/международный)	<a href="#">Посмотреть характеристики по LEED</a>
Сертификат HQE (Франция)	<a href="#">Посмотреть характеристики по HQE</a>
Сертификат DGNB (Германия)	<a href="#">Посмотреть характеристики по DGNB</a>
Экологическая декларация продукции	<a href="#">wc_epd-int-20180115-workshype-cbc1-en</a>

Выбросы углерода за весь срок эксплуатации	Согласно или по методу расчетов EPD
Cradle-To-Gate (Сырье и производство)	8,55 kg CO <sub>2</sub> эк./m <sup>2</sup>
Carbon Neutral Floors	Стандарт
Отходы при укладке	Стандартная укладка (прямоугольное здание, укладка до стен) с использованием метода укладки, указанного ниже::
	Каменная кладка 3-5 %
	Монолитная укладка 3-4%
	Кирпич 3-5 %
	Для информации: после укладки 2 м рулона в среднем остается около 7-10% обрезков
Система TacTiles®	Возможна укладка с помощью экологичной бесклеевой системы TacTiles®
<b>Варианты применения в конце срока эксплуатации</b>	
Переработка	Возврат по программе Interface ReEntry. Покрытие будет переработано и использовано для производства новых ковровых плиток.
Программа ReUse	повторное использование и увеличение срока использования.
Энергетическая утилизация	Утилизация на соответствующем мусоросжигательном заводе.
<b>Техническая информация</b>	
Укладка	<a href="#">Ознакомьтесь с руководством по укладке от Interface.</a>
Обслуживание	<a href="#">Ознакомьтесь с руководством по обслуживанию от Interface.</a>
Гарантия	15 лет
Место производства	<a href="#">ISO 9001, 14001 &amp; 45001 Сертифицировано в Европе</a>

**Эксплуатационные стандарты****Сертификаты**