



Метод укладки



Монолитная
укладка

В четверть
оборота

Interface European
Manufacturing BV оставляет за
собой право вносить
изменения в спецификации.

Product Heuga 530 II **Colour** 4288024 Forest

Характеристики продукта

Артикул	4288
Тип нити	Тафтинговая плитка с текстурированным петлевым ворсом
Состав нити	100% переработанный нейлон
Стандартная подложка	Graphlex®
Размер и Упаковка	50 x 50 см – 5 м2 в коробке
Вес ворса	660 г/м² ± 5%
Вес нити	405 г/м² ± 10%
Общий вес	3714 г/м² ± 5%
Высота ворса	3,4 мм +15% / - 10%
Общая толщина	6,4 мм ± 0.5 мм
Начало и Конец на 10 см	1/10 - 39.4
Плотность ворса на м2	106 380/м² ± 5%

Эксплуатационные характеристики

Класс износостойкости	EN 1307 33 помещения контрактного назначения с высокой интенсивностью использования					
Показатель устойчивости к роликам	≥2.4 (EN 985) Постоянное использование					
Воспламеняемость	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl-s1 (EN 13501-1)					
Светостойкость	≥6 (ISO 105-B02)					
	LRV - уровень L			LRV - уровень Y		
	35,61			8,8		
Стабильность размеров	≤0.2% (ISO 2551/EN 986)					
Уровень звукоизоляции ΔL _w EN ISO 10140-3	28 дБ					
Уровень поглощения звука (α _w) EN ISO 11654	0,20					
	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 000 Гц	2 000 Гц	4 000 Гц
	0,01	0,03	0,08	0,17	0,34	0,42

Экологические характеристики

Из полностью переработанных материалов	61,6%
После производства (всего)	53%
После использования (всего)	9%
Содержание переработанной нити	100%
После производства (нить)	50%
После использования (нить)	50%
	Показатель GUI ID продукта AEDEC94E M1 Emission Certification - 2 Французский стандарт A+ Датский знак качества микроклимата GLP 9819 Немецкий стандарт GUI
Поддержка экологических технологий строительства	
Параметры BREEAM	Нет
Сертификат HQE (Франция)	Посмотреть характеристики по HQE
Сертификат DGNB (Германия)	Посмотреть характеристики по DGNB
Экологическая декларация продукции	wc_eu-epd-int-20180002-heuga530ii-cbc1-en

Выбросы углерода за весь срок эксплуатации	Согласно или по методу расчетов EPD
Cradle-To-Gate (Сырье и производство)	7,3 kg CO ₂ эк./м²
Carbon Neutral Floors	Стандарт
Отходы при укладке	Стандартная укладка (прямоугольное здание, укладка до стен) с использованием метода укладки, указанного ниже:: Монолитная укладка 3-4% В четверть оборота 3-4% Для информации: после укладки 2 м рулона в среднем остается около 7-10% обрезков
Система TacTiles®	Возможна укладка с помощью экологичной бесклеевой системы TacTiles®
Варианты применения в конце срока эксплуатации	
Переработка	Возврат по программе Interface ReEntry. Покрытие будет переработано и использовано для производства новых ковровых плиток.
Программа ReUse	повторное использование и увеличение срока использования.
Энергетическая утилизация	Утилизация на соответствующем мусоросжигательном заводе.

Техническая информация

Укладка	Ознакомьтесь с руководством по укладке от Interface.
Обслуживание	Ознакомьтесь с руководством по обслуживанию от Interface.
Гарантия	15 лет
Место производства	ISO 9001, 14001 & 45001 Сертифицировано в Европе

Эксплуатационные стандарты



Сертификаты

