



Метод укладки

Каменная
кладка

Interface European Manufacturing BV оставляет за собой право вносить изменения в спецификации.

Коллекция Human Nature Product HN830 Colour 608001 Persimmon

Характеристики продукта

Артикул	7621
Тип нити	Тафтинговая плитка с ворсистым разрезным ворсом
Состав нити	100% окрашенный в массу нейлон полностью из переработанных материалов
Стандартная подложка	Graphlex®
Размер и Упаковка	25 x 100 см – 2,5 м2 в коробке
Вес ворса	1425 г/м² ± 5%
Общий вес	4674 г/м² ± 5%
Высота ворса	8,2 мм +15% / - 10%
Общая толщина	11,6 мм ± 0,5 мм
Начало и Конец на 10 см	5/32 - 25,2
Плотность ворса на м2	93 240/м² ±5%

Эксплуатационные характеристики

Класс износостойкости	EN 1307 32 помещения контрактного назначения с общей интенсивностью использования					
Показатель устойчивости к роликам	≥2.0 (EN 985) Использование от случая к случаю					
Воспламеняемость	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cf1-s1 (EN 13501-1)					
Светостойкость	≥7 (ISO 105-B02)		LRV - уровень L		LRV - уровень Y	
			31,1		8,1	
Стабильность размеров	≤0.2% (ISO 2551/EN 986)					
Уровень звукоизоляции ΔL _w EN ISO 10140-3	30 дБ					
Уровень поглощения звука (α _w) EN ISO 11654	0,20					
	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 000 Гц	2 000 Гц	4 000 Гц
	0,02	0,06	0,11	0,27	0,41	0,51

Экологические характеристики

Из полностью переработанных материалов	67,8%
После производства (всего)	52,6%
После использования (всего)	15,2%
Содержание переработанной нити	100%
После производства (нить)	50%
После использования (нить)	50%

Показатель GUI ID продукта C793A286

[M1 Emission Certification - 3](#)

Французский стандарт A+

[Датский знак качества микроклимата](#)

[GLP 9819](#)

[Немецкий стандарт GUI](#)

Поддержка экологичных технологий строительства

Параметры BREEAM	Посмотреть характеристики по BREEAM
Сертификат LEED (США/международный)	Посмотреть характеристики по LEED
Сертификат HQE (Франция)	Посмотреть характеристики по HQE
Сертификат DGNB (Германия)	Посмотреть характеристики по DGNB
Экологическая декларация продукции	wc_eu-epd-int-20180094-hn830-cbc1-en

Выбросы углерода за весь срок эксплуатации	Согласно или по методу расчетов EPD
Cradle-To-Gate (Сырье и производство)	7,64 kg CO ₂ эк./m ²
Carbon Neutral Floors	Стандарт
Отходы при укладке	Стандартная укладка (прямоугольное здание, укладка до стен) с использованием метода укладки, указанного ниже: Каменная кладка 3-5 % Для информации: после укладки 2 м рулона в среднем остается около 7-10% обрезков
Система TacTiles®	Возможна укладка с помощью экологичной бесклеевой системы TacTiles®
Варианты применения в конце срока эксплуатации	
Программа ReUse	повторное использование и увеличение срока использования.
Переработка	Возврат по программе Interface ReEntry. Покрытие будет переработано и использовано для производства новых ковровых плиток.
Энергетическая утилизация	Утилизация на соответствующем мусоросжигательном заводе.

Техническая информация

Укладка	Ознакомьтесь с руководством по укладке от Interface.
Обслуживание	Ознакомьтесь с руководством по обслуживанию от Interface.
Гарантия	10 лет
Место производства	ISO 9001, 14001 & 45001 Сертифицировано в Европе

Эксплуатационные стандарты**Сертификаты**