



Метод укладки



Каменная  
кладка

Елочка

Interface European  
Manufacturing BV оставляет за  
собой право вносить  
изменения в спецификации.

Коллекция Equal Measure    Product EM552    Colour 7888008 Oldtown Ave.

Характеристики продукта

Артикул	7888
Тип нити	Тафтинговая плитка с текстурированным петлевым ворсом "Tip Sheared"
Состав нити	100% окрашенный в массе нейлон полностью из переработанных материалов
Стандартная подложка	Graphlex®
Выбор подложки <a href="#">(Подробнее)</a>	SONE®, ReCushion Bac®
Размер и Упаковка	25 x 100 см – 3 м2 в коробке
Вес ворса	949 г/м² ± 5%
Общий вес	4264 г/м² ± 5%
Высота ворса	5,6 мм +15% / - 10%
Общая толщина	9,4 мм ± 0.5 мм
Начало и Конец на 10 см	1/10 - 39.4
Плотность ворса на м2	200 940/м² ±5%

Эксплуатационные характеристики

Класс износостойкости	EN 1307 33 помещения контрактного назначения с высокой интенсивностью использования					
Показатель устойчивости к роликам	≥2.4 (EN 985) Постоянное использование					
Воспламеняемость	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl-s1 (EN 13501-1)					
Светостойкость	≥7 (ISO 105-B02)					
	LRV - уровень L			LRV - уровень Y		
	54,6			22,6		
Стабильность размеров	≤0.2% (ISO 2551/EN 986)					
Уровень звукоизоляции ΔL <sub>w</sub> EN ISO 10140-3	26 дБ					
Уровень поглощения звука (α <sub>w</sub> ) EN ISO 11654	0,20					
	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 000 Гц	2 000 Гц	4 000 Гц
	0,02	0,03	0,07	0,22	0,30	0,40

Экологические характеристики

Из полностью переработанных материалов	63,9%
После производства (всего)	52,8%
После использования (всего)	11,1%
Содержание переработанной нити	100%
После производства (нить)	50%
После использования (нить)	50%
	Показатель GUI ID продукта 210FA504 <a href="#">M1 Emission Certification - 3</a> <a href="#">Датский знак качества микроклимата</a> Французский стандарт A+ <a href="#">GLP 9819</a> <a href="#">Немецкий стандарт GUI</a>
Поддержка экологических технологий строительства	
Параметры BREEAM	<a href="#">Посмотреть характеристики по BREEAM</a>
Сертификат LEED (США/международный)	<a href="#">Посмотреть характеристики по LEED</a>
Сертификат HQE (Франция)	<a href="#">Посмотреть характеристики по HQE</a>
Сертификат DGNB (Германия)	<a href="#">Посмотреть характеристики по DGNB</a>
Экологическая декларация продукции	<a href="#">wc_eu-epd-int-20180094-equalmeasure552-cbc1-en</a>

Выбросы углерода за весь срок эксплуатации	Согласно или по методу расчетов EPD
Cradle-To-Gate (Сырье и производство)	6,02 kg CO <sub>2</sub> эк./m <sup>2</sup>
Carbon Neutral Floors	Стандарт
Отходы при укладке	Стандартная укладка (прямоугольное здание, укладка до стен) с использованием метода укладки, указанного ниже:: Елочка 3-5% Каменная кладка 3-5 % Для информации: после укладки 2 м рулона в среднем остается около 7-10% обрезков
Система TacTiles®	Возможна укладка с помощью экологичной бесклеевой системы TacTiles®
<b>Варианты применения в конце срока эксплуатации</b>	
Переработка	Возврат по программе Interface ReEntry. Покрытие будет переработано и использовано для производства новых ковровых плиток.
Программа ReUse	повторное использование и увеличение срока использования.
Энергетическая утилизация	Утилизация на соответствующем мусоросжигательном заводе.
<b>Техническая информация</b>	
Укладка	<a href="#">Ознакомьтесь с руководством по укладке от Interface.</a>
Обслуживание	<a href="#">Ознакомьтесь с руководством по обслуживанию от Interface.</a>
Гарантия	15 лет
Место производства	<a href="#">ISO 9001, 14001 &amp; 45001 Сертифицировано в Европе</a>

**Эксплуатационные стандарты****Сертификаты**