



Каменная  
кладка

Елочка

Interface European  
Manufacturing BV оставляет за  
собой право вносить  
изменения в спецификации.

## Характеристики продукта

Артикул	A007
Тип нити	Модульное виниловое покрытие (LVT) с высокими эксплуатационными характеристиками
Верхнее покрытие	Ceramo <sup>TM</sup> — технология керамического покрытия, устойчивого к ультрафиолетовому излучению
Толщина уровня износостойкости	(EN ISO 24340) 0.55 мм
Общая толщина	(EN ISO 24346) 4.5mm
Общий вес	(EN ISO 23997) 6700 г/м²
Размер и Упаковка	25 x 100 см – 2.5 м2 в коробке
Подложка	Акустическая подложка Sound Choice <sup>TM</sup>

### Эксплуатационные характеристики

Класс износостойкости	EN ISO 10874 33 — служебные и офисные помещения с высокой интенсивностью использования / 42 — производственные помещения общего назначения с низкой интенсивностью использования	
Декларация CE	<a href="#">DOP PBRC-AHCK3R</a>	
Показатель устойчивости к роликам	(ISO 4918/EN425) — одобрено	
Воспламеняемость	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl-s1 (EN 13501-1)	
Светостойкость	≥7 (ISO 105-B02)	
	LRV - уровень L 40,9	LRV - уровень Y 11,8
Стабильность размеров	(ISO 23999) ≤ 0.25%	
Загибание краев	(ISO 23999) ≤ 2 мм	
Гибкость	(EN ISO 24344) метод A — одобрено.	
Износостойкость	(EN 660-2) Группа T	
Показатель уровня деформации	мм(EN ISO 24343-1) ≤ 0,2	
Устойчивость к скольжению	(DIN 51130) R10	
Маятниковый тест 4S	36+ (BS 7976-2) Низкий уровень скольжения	
Химическая устойчивость	(EN ISO 26987) — очень хорошо.	
Уровень звукоизоляции ΔL <sub>w</sub> EN ISO 10140-3	16 дБ	

### Экологические характеристики

Из полностью переработанных материалов	39%
Качество воздуха в помещении	Французский стандарт A+ <a href="#">Знак качества воздуха в помещении GOLD®</a>
Поддержка экологических технологий строительства	
Экологическая декларация продукции	<a href="#">MR-ULE-EPD-INF-20170001-EN</a>
Выбросы углерода за весь срок эксплуатации	Согласно или по методу расчетов EPD
Cradle-To-Gate (Сырье и производство)	12,4 kg CO <sub>2</sub> эк./m <sup>2</sup>
Carbon Neutral Floors	Стандарт
Варианты применения в конце срока эксплуатации	
Подлежит полной переработке	может быть переработан в подложку.
Программа ReUse	повторное использование и увеличение срока использования.
Состав материала	Без ортофталевых компонентов

## Техническая информация

Укладка	<a href="#">Ознакомьтесь с руководством по укладке покрытий в формате LVT</a>
Обслуживание	<a href="#">Ознакомьтесь с руководством по обслуживанию покрытий в формате LVT</a>
Гарантия	15 лет

## Эксплуатационные стандарты



## Сертификаты



17

Interface European Manufacturing B.V.  
Industrielaan 15  
3925 BD  
Scherpenzeel  
The Netherlands

DOP PBRG - AHCK3R

EN 14041:2004  
Notified Body - 0321

Resilient floor covering for internal use.  
Classification    Class 33/42 (EN ISO 10874)  
Reaction to fire    Class Bfl-s1 (see EN 14041, clause 4.1)  
Slip resistance    Class DS (See EN 14041, clause 4.5)  
Formaldehyde    E1 (see EN 14041, clause 4.3)  
Anti-static        0.2kV (See EN 14041, clause 4.6.1)

[www.interface.com/lvt-emea](http://www.interface.com/lvt-emea)

