


Desso Рулонное ковровое покрытие

Palatino

Первичные технические характеристики в соответствии с EN 1307



Тип производства	ISO 2424	Тафтинг 1/10 “						
Внешний вид	ISO 2424	Разрезной ворс						
Метод окрашивания	Непрерывное окрашивание полотна							
Ширина	cm	400						
Первичная основа	ISO 2424	Полиэстер- полиамид флис						
Вторичная основа	ISO 2424	Тканый полипропилен - Sandwich основа						
Состав ворса	ISO 2424	BCF Полиамид 6.6						
Общая толщина	ISO 1765	mm	7.5					
Высота ворса	ISO 1766	mm	5.0					
Общая масса	ISO 8543	g/m²	2375					
Общая масса ворса	ISO 2424	g/m²	1100					
Эффективная масса ворса	ISO 8543	g/m²	845					
Плотность ворса	ISO 8543	g/cm³	0.169					
Количество узлов	ISO 1763	/dm²	1500					
Токопроводимость	ISO 6356	kV	≤ 2,0					
Вертикальное сопротивление	ISO 10965	Ohm	-					
Горизонтальное сопротивление	ISO 10965	Ohm	-					
Класс использования	EN 1307	33 Коммерческий - интенсивное использование						
Класс комфорта	EN 1307	LC 4						
Поглощение ударного шума ΔL <sub>w</sub>	ISO 10140	dB	26					
Звукопоглощение	ISO 354	Freq. Hz	125	250	500	1000	2000	4000
		α <sub>s</sub>	0.03	0.05	0.11	0.29	0.48	0.56
Шумоподавление	ISO 354	α <sub>w</sub>	0.20					
Термостойкость	ISO 8302	m².K/W	≤ 0,17					
Огнестойкость	EN 13501-1	Bfl - s1 (клееный испытания)						
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	-						



EN 14041  
0493-CPR-0003

Производитель:

Desso BV  
Parallelweg 14  
NL - 5051 HG Goirle









Напольные покрытия Desso укладываются согласно инструкции и рекомендациям производителя. Для сохранности первоначального внешнего вида необходима эффективная регулярная чистка. Продукция Desso используется только в качестве напольного покрытия. Примечание: Desso оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики без дополнительного уведомления. Для получения последней версии тех.характеристики, посетите наш сайт: [www.desso.com](http://www.desso.com)

RU-20160601