



RUEDA 509



Информация о продукте Product information

	Стандарт	
Европейская классификация European classification	EN 685	Бытовой усиленный Domestic heavy Коммерческий умеренный Commercial moderate
Общая толщина Total thickness	EN ISO 24346	≈ 4,00 мм
Толщина защитного слоя Wearlayer	EN ISO 24340	≈ 0,40 мм
Защитный слой из полиуретана Wearlayer treatment		Передача структуры
Ширина Width	EN ISO 23997	2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 М

Технические характеристики Technical information

Устойчивость к скольжению Slip resistance	DIN 51130	DS
Формальдегидная группа Formaldehyde Group	ENV 717-1	E1
Класс горючести Inflammability	EN 13501	CFI-S1
Теплоизоляция Thermal conductivity	EN 12524	0,25 W/mk
Сопrotивление температурным воздействиям Thermal resistance	EN ISO 12466	0,0160 m ² K/W
Полы с подогревом Underfloor heating	EN 12524	Разрешено Suitable
Устойчивость к бытовой химии Resistance to household chemicals	EN ISO 26987	Очень хорошая Very good

* on selected items / для выделенных актикуллов

Гарантия действительна на производственный брак и преждевременный износ при нормальном использовании.
The warranty covers manufacturing defects and early wear due to normal residential use.