



JUTEKS

[Главная](#) » [Каталог](#) » [Полукоммерческий линолеум](#) » OPTIMAL

OPTIMAL



Иногда оптимальный выбор сделать очень сложно. Но с новой коллекцией полукоммерческого линолеума OPTIMAL Вам понравится выбирать! Мы соединили универсальные дизайны, хороший баланс технических характеристик и невысокую цену - осталось только выбрать нужную ширину покрытия и уложить линолеум у себя дома или в небольшом офисе. OPTIMAL - и дело сделано



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ДИЗАЙН

В ИНТЕРЬЕРЕ

СЕРТИФИКАТЫ

ОТПРАВИТЬ ЗАПРОС

Характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	СТАНДАРТЫ	СИМВОЛ	ЗНАЧЕНИЕ
Класс помещений	EN 685		23/31
Общая толщина, мм	EN 428		2,0
Толщина защитного слоя, мм	EN 429		0,4
Общий вес, кг/м ²	EN 430		1,75
Класс пожарной опасности материала			КМ5
Пожарно-технические характеристики:	ГОСТ 30402-96		
- Группа воспламеняемости			В3
- Группа дымообразования	ГОСТ 12.1.044-89		Д3
- Группа токсичности	ГОСТ 12.1.044-89		Т2
- Группа распространения пламени	ГОСТ Р 51032-97		РП2
Устойчивость к воздействию мебели на роликовых ножках	EN 425		средняя

Дополнительный защитный
лак PU GUARD PROTECTION

-

Изменение линейных
размеров, %

ГОСТ 11529-
86



≤ 0,4

Абсолютная остаточная
деформация, мм

ГОСТ 11529-
86



≤ 0,4

Срок службы, лет

10

Рельеф

тиснение

Ширина рулона, м

EN 426




2/2,5/3/3,5/4

Длина рулона, м

EN 426



18-30

JUTEKS 

Компания
juteks

[История](#)

[Миссия](#)

[Ценности](#)

[Дипломы,
награды](#)

Каталог

[Коммерческий
линолеум](#)


[Полукоммерческий
линолеум](#)

[Бытовой
линолеум](#)

Адрес

ул. Дорожная 10+7 (492) 482-
50-06

г. Камешково,
Владимирская
область
601301,
Россия

 [Обратный
звонок](#)

Вы всегда
можете
обратиться к
нам за онлайн
консультациями





Copyright © 2014-2015 «Juteks»

Заказ, создание сайта: [веб студия эксклюзив мегагруп](#)