

Fabriekatiemethode Mode de fabrication Herstellungsverfahren Manufacturing process	Getuft, 5/32" lussenpool Tufté, 5/32" velours bouclé Getuftet, 5/32" Schlinge Tufted, 5/32" loop pile		
Samenstelling van de pool Composition du velours Nutzschicht Pile composition	100 % zuivere scheerwol 100 % laine vierge 100 % reine Schurwolle 100 % pure new wool		
Tuftdoek Support Trägergewebe Primary backing	100 % PP		
Rug Dossier Rücken Secondary backing	Feltbacking+ActionBac	550 4 + 5 m Pebble	552 4 + 5 m Rock
Poolhoogte Hauteur du velours Polhöhe Pile height	5 mm	549 4 + 5 m Snowdrift	596 4 + 5 m Sand
Totale hoogte Hauteur totale Gesamthöhe Total height	6,5 mm(ActionBac) 7.5 mm(Felt)	598 4 + 5 m Flint	
Aantal noppen Nombre de points Noppenzahl Tuft density	80 000/m²		
Poolgewicht Poids du velours Polgewicht Pile weight	1 000 g/m²		
Totaal gewicht Poids total Gesamtgewicht Total weight	2 050 g/m²(ActionBac) 2250 g/m²(Felt)		
Warmte isolatie Résistance à la conductibilité de chaleur Wärmedurchlasswiderstand Resistance of heat conduction	DIN 52612	0,12 m² K/W (theoretisch)	
Gebruik Utilisation Verwendungsbereich Suitability	Huishoudelijk : normaal gebruik ***projekt : licht gebruik Résidentiel : usage normal ***Contrat : usage léger Wohnen : mittlere Beanspruchung ***Projekt : leichte Beanspruchung Domestic : medium duty ***Contract : light duty		



Leverbaar als rol en als coupon/livable en rouleaux et à la coupe/als Rolle und im Coupon lieferbar/available in rolls and cutlengths

Bij verwijzing : enkel gebruik van EC1-lijmen ! / En cas de pose collée : seulement utilisation des colles EC1 !
 Bei geklebter Verlegung : nur EC1-Klebstoffe verwenden ! / In case of adhesion : only use of EC1 glues !

We reserve the right to modify the characteristics of this product for quality improvement.



Gut Nr Felt = 19092
 Prodis Nr Felt = E3CB9FC1



NORMAAL GEBRUIK - MITTLERE BEANSPRUCHUNG
 MEDIUM DUTY - USAGE NORMAL



