

Fabrieksmethode Mode de fabrication Herstellungsverfahren Manufacturing process	Getuft, 5/32" lussenpool reliëf tapijt Tufté, 5/32" velours bouclé avec relief Getuftet, 5/32" Schlinge hoch-tief Tufted, 5/32" loop pile high-low structured carpet				
Samenstelling van de pool Composition du velours Nutzschicht Pile composition	100 % zuivere scheerwol 100 % laine vierge 100 % reine Schurwolle 100 % pure new wool				
Tuftdoek Support Trägergewebe Primary backing	100 % PP				
Rug Dossier Rücken Secondary backing	Actionback	38 4 + 5 m	Snowdrift	39 4 + 5 m	Sand
Poolhoogte Hauteur du velours Polhöhe Pile height	8-5 mm	40 4 + 5 m	Pebble	41 4 + 5 m	Dove dark
Totale hoogte Hauteur totale Gesamthöhe Total height	9 mm	42 4 + 5 m	Elephant	43 4 + 5 m	Rockface
Aantal noppen Nombre de points Noppenzahl Tuft density	106 000/m ²				
Poolgewicht Poids du velours Polgewicht Pile weight	ca. 1 100 g/m ²				
Totaal gewicht Poids total Gesamtgewicht Total weight	ca. 2 100 g/m ²				
Warmte isolatie Résistance à la conductibilité de chaleur Wärmedurchlasswiderstand Resistance of heat conduction	DIN 52612	0,10 m ² K/W (theoretisch)			
Gebruik Utilisation Verwendungsbereich Suitability	Huishoudelijk : zwaar gebruik **** Contractueel : licht gebruik Résidentiel : usage intensif **** Professionnel : usage modéré Wohnen : starke Beanspruchung **** Projekt : leichte Beanspruchung Domestic : heavy duty **** Contract : light duty				

Leverbaar als rol en als coupon / Livrable en rouleau et à la coupe / als Rolle und im Coupon lieferbar / available in rolls and cutlengths

Bij verlijming : enkel gebruik van lijmen zonder hoogkokende oplosmiddelen ! / En cas de pose collée : seulement utilisation des colles écologiques !
Bei geklebter Verlegung : nur hochsiederefreie Klebstoffe verwenden ! / In case of adhesion : only use of ecological glues !

We reserve the right to modify the characteristics of this product for quality improvement.

