



## DOP 1020-121120

Fabrikmethode Mode de fabrication Herstellungsverfahren Manufacturing process	Getuft, 1/5 $\phi$ plussenpool, getwijnd garen Tufté, 1/5 $\phi$ velours bouclé, fil retord Getuftet, 1/5 $\phi$ Schlinge, gezwirntes Garn Tufted, 1/5 $\phi$ loop pile, multplied yarn				
Samenstelling van de pool Composition du velours Nutzschicht Pile composition	100 % zuivere scheerwol 100 % laine vierge 100 % reine Schurwolle 100 % pure new wool				
Tuftdoek Support Trägergewebe Primary backing	100 % PP				
Rug Dossier Rücken Secondary backing	Jute	3991 4 + 5 m	Wit Blanc Weiß White	3992 4 + 5 m	Ecru Ecru Ecru Ecru
Poolhoogte Hauteur du velours Polhöhe Pile height	7 mm	3993 4 + 5 m	Licht grijs Gris clair Hell Grau Light gray	3994 4 + 5 m	Mosterd Moutarde Senf Mustard
Totale hoogte Hauteur totale Gesamthöhe Total height	8.7 mm	3995 4 + 5 m	Beige Beige Beige Beige	3997 4 + 5 m	Bruingrijs Gris brun Braungrau Browngray
Aantal noppen Nombre de points Noppenzahl Tuft density	44.300/m <sup>2</sup>	3998 4 + 5 m	Donkergrijs Gris foncé Dunkel Grau Dark Gray		
Poolgewicht Poids du velours Polgewicht Pile weight	1350 g/m <sup>2</sup>				
Totaal gewicht Poids total Gesamtgewicht Total weight	2 500 g/m <sup>2</sup>				
Warmte isolatie Résistance à la conductibilité de chaleur Wärmedurchlasswiderstand Resistance of heat conduction	DIN 52612	0,14 m <sup>2</sup> K/W (theoretisch) Tog Rating 1.4			
Gebruik Utilisation Verwendungsbereich Suitability	Huishoudelijk : zwaar gebruik ****, trappengeschikt mits gebruik ondertapijt Contractueel : licht gebruik Résidentiel : usage intensif ****, y compris escaliers si placement avec sous-couche Professionnel : usage modéré Wohnen : sterke Beanspruchung ****, Treppengeeignet nur bei Verlegung mit Unterlage Projekt : leichte Beanspruchung Domestic : heavy duty ****, suitable for stairs only when underlay is used Contract : light duty				

Bij verlijming : enkel gebruik van lijmen zonder hoogkokende oplosmiddelen ! / En cas de pose collée : seulement utilisation des colles écologiques !  
 Bei geklebter Verlegung : nur hochsiederfreie Klebstoffe verwenden ! / In case of adhesion : only use of ecological glues !



Emissionsgeprüfter Bodenbelag  
nach DIBT-Grundsätzen



POOL ZUIVER SCHEERWOOL  
NUTZSCHICHT REINE SCHURWOLLE  
PURE NEW WOOL PILE  
VELOURS PURE LAINE VIERGE



NORMAAL GEBRUIK - MITTLERE BEANSPRUCHUNG  
MEDIUM DUTY - USAGE NORMAL