DESSO - Рулонное ковровое покрытие - Рулоны

Wilton Classic

Технические характеристики в соответствии с EN 1307

Тип производства	ISO 2424		Тканый Wilton					
Внешний вид	ISO 2424		Структурный петельный ворс					
Метод окрашивания			Окрашивание в массе					
Ширина		cm	400					
Первичная основа	ISO 2424		Полипропилен / Полиэстер + вискоза					
Вторичная основа	ISO 2424		Сополимер					
Состав ворса	ISO 2424		BCF PA6 и ECONYL® (ECONYL® содержит 100% регенерировать сырье) **					
Общая толщина	ISO 1765	mm	5.4					
Высота ворса	ISO 1766	mm	2.7					
Общая масса	ISO 8543	g/m²	1600					
Общая масса ворса	ISO 2424	g/m²	765					
Эффективная масса ворса	ISO 8543	g/m²	445					
Плотность ворса	ISO 8543	g/cm³	0.165					
Количество узлов	ISO 1763	/dm²	1014					
Токопроводимость	ISO 6356	kV	≤ 2,0					
Вертикальное сопротивление	ISO 10965	Ohm	-					
Горизонтальное сопротивление	ISO 10965	Ohm	-					
Класс использования	EN 1307		33 Коммерческий - интенсивное использование					
Класс комфорта	EN 1307		LC 2					
Поглощение ударного шума ΔL_W	ISO 10140	dB	20					
Звукопоглощение	ISO 354	Freq. Hz	125	250	500	1000	2000	4000
		α_s	0.00	0.02	0.06	0.11	0.28	0.57
Шумоподавление	ISO 354	α_w	0.10					
Термостойкость	ISO 8302	m².K/W	0.062					
Огнестойкость	EN 13501-1		Cfl - s1 (клееный испытания)					
Prodis - GUT	www.pro-dis.info		B69B2952					

CE
EN 14041
0493-CPR-0106

Производитель:
Tarkett NV
Robert Ramlotstraat 89
B - 9200 Dendermonde

Cfl-s1 DS

ECONYL® ENDLESS POSSIBILITIES

Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

** ECONYL® - нить, сделана на 100% из регенерировать сырья. Общий % переработанных материлов варьируется в каждой коллекции и цвете. Информацию о % содержании регенерировать компонентов в каждом цвете нити ECONYL® вы можете найти на нашем сайте: professionals.tarkett.com

Напольные покрытия Tarkett укладываются согласно иснструкции и рекомендациям производителя Для сохранности первоначального внешнего вида необходима эффективная регулярная чистка. Продукция DESSO используется только в качестве напольного покрытия. Примечание: Tarkett оставляет за собой право изменять эту спецификацию без предварительного уведомления; изменения подпадают под нормальные производственные допуски. Для получения последней версии тех.характеристики, посетите веб-сайт: professionals.tarkett.com

RU-20190310

Tarkett BV
Taxandriaweg 15
NL-5142 PA Waalwijk

Tarkett