



# Warentechnische Information

## Destiny duraAir® TR

Artikel Nr.:

780102

### Kennzeichnende Merkmale

Herstellungsverfahren ISO 2424:	Tufting
Oberseitengestaltung ISO 2424:	5/32" Shag
Kurzbeschreibung:	Shag
Rapporte:	ohne
Faserzusammensetzung der Nutzschicht:	100% PA
Trägermaterial ISO 2424:	synthetisch
Rückenausrüstung ISO 2424:	Textilrücken (TR)
Abmessungen / Breiten ISO 3018 / cm:	200+300+400+500
Gesamtdicke ISO 1765 / mm:	ca. 13,9
Flächengewicht ISO 8543 / g/m <sup>2</sup> :	ca. 2.950
Anzahl der Noppen oder Schlingen ISO 1763 / m <sup>2</sup> :	ca. 130.000
Poleinsatzgewicht ISO 2424 / g/m <sup>2</sup> :	ca. 1.950
Polschichtdicke ISO 1766 / mm:	ca. 12,0
Polschichtmasse ISO 8543 / EN 984 / g/m <sup>2</sup> :	ca. 1.620
Polrohddichte ISO 8543 / g/cm <sup>3</sup> :	ca. 0,19



### Echtheiten

Licht DIN EN ISO 105 B02:	≥ 5
Reibung, trocken u. nass EN ISO 105-X12:	≥ 4
Wasser EN ISO 105-E01:	≥ 4

### Bauphysikalische Eigenschaften

Brennverhalten:	Cfl-s1						
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung:	Z-156.601-651						
Begehversuch ISO 6356 : 2000 – 03:	≤ 2,0 KV						
Durchgangswiderstand ISO 10965 R <sub>DT</sub> :							
Schallabsorption EN ISO 354 (f/HZ):	<table border="1"> <tr> <td>125</td> <td>250</td> <td>500</td> <td>1000</td> <td>2000</td> <td>4000</td> </tr> </table>	125	250	500	1000	2000	4000
125	250	500	1000	2000	4000		
Bewerteter Schallabsorptionsgrad α <sub>w</sub> :	ca.						
Trittschallverbesserungsmaß ISO 140-8 / EN ISO 717-2 / dB:	ca.						
Wärmedurchlasswiderstand ISO 8302 / K/W/m <sup>2</sup> :	ca.						

### Umwelteigenschaften

GUT-Zertifikatsnummer / <a href="http://www.gut-ev.de">www.gut-ev.de</a>	B678ECDE 2009311-D
Prodis-Lizenznummer / <a href="http://www.pro-dis.info">www.pro-dis.info</a>	
EPD (Environmental Product Declaration) / <a href="http://www.bau-umwelt.com">www.bau-umwelt.com</a>	
Green Label Plus Certification / <a href="http://www.carpet-rug.org">www.carpet-rug.org</a>	



### Verwendungsbereich / Zusatzeignungen EN 1307



### Luxusklasse



<p>CE</p> <p>DTW-110</p> <p>DS Cfl-s1</p> <p>EN 14041</p>	<p>Dura Teppichwerke GmbH</p> <p>Hessisch Oldendorf</p> <p>Z-156.601-651</p> <p>TFI</p> <p>Emissionsgeprüfter Bodenbelag nach DIBt-Grundsätzen</p>
---	--



Dura Teppichwerke GmbH  
 Frankfurter Straße 62 – 36043 Fulda  
 Fon (0661) 82-600 – Fax (0661) 82-666  
[www.dura.de](http://www.dura.de) – [info@dura.de](mailto:info@dura.de)



Mitglied der  
**DGNB**<sup>®</sup>  
 Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V.  
 German Sustainable Building Council