

Рулонное ковровое покрытие Desso


Steel





The Floor is Yours

Технические характеристики EN 1307

Тип производства	ISO 2424	Тафтинг 5/32 "						
Вид ворса	ISO 2424	Петельный						
Метод крашения		Непрерывное крашение полотна						
Формат выпуска (размер)	CEN/TS 14159 cm	400 / 13' 1.5"						
Первичная основа	ISO 2424	Polypropylene woven						
Вторичная основа	ISO 2424	Polypropylene woven - Sandwich Backing						
Состав ворса	ISO 2424	BCF Polyamide 6.6						
Общая высота	ISO 1765	mm	6.7	inch	0.26			
Высота ворса	ISO 1766	mm	3.8	inch	0.15			
Общий вес	ISO 8543	g/m ²	2625	oz/yd ²	77.5			
Вес ворса	ISO 2424	g/m ²	1235	oz/yd ²	36.5			
Поверхностный вес ворса	ISO 8543	g/m ²	835	oz/yd ²	24.6			
Плотность ворса	ISO 8543	g/cm ³	0.220	lb/in ³	0.0079			
Копличество узлов	ISO 1763	/dm ²	1600	/yd ²	133776			
Тест на электрическое напряжение	ISO 6356	kV	< 2.0					
Вертикальное сопротивление	ISO 10965	Ohm	< 1 x 10 ⁹					
Горизонтальное сопротивление	ISO 10965	Ohm	< 1 x 10 ⁹					
Класс использования	EN 1307	33 Коммерческий – интенсивное использование						
Класс комфорта	EN 1307	LC 2						
Снижение ударного шума	ISO 140-8	dB	24					
Звукопоглощение	ISO 354	Freq. Hz	125	250	500	1000	2000	4000
		a _s	0.01	0.05	0.08	0.21	0.29	0.37
Шумоподавление	ISO 354	a _w	0.15					
Термостойкость	ISO 8302	m ² .K/W	0.070					
Огнестойкость	EN 13501-1	Cfl - s1						
Prodis-ID	www.pro-dis.info	0EE95DB8						


 EN 14041
 336-CPD-8470

Manufactured by:
 Desso
 Parallelweg 14
 NL - 5051 HG Goirle



Напольные покрытия Desso укладываются согласно инструкции и рекомендациям производителя.
 Для сохранности первоначального внешнего вида необходима эффективная регулярная чистка.
 Продукция Desso используется только в качестве напольного покрытия.
 Примечание: Desso оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики без дополнительного уведомления.
 Для получения последней версии тех.характеристики, посетите наш сайт: www.desso.com



07-27-2010 UK