

FINETT SELECT SL

Beanspruchungsbereich
EN 1470

Klasse 33 Objektbereich stark

Emissionsgeprüft
nach DIBt-Grundsätzen
nach CRI-Grundsätzen

abZ-Nr.: Z-156.601-736
Green Label Plus 2654

Gesundheitliche Unbedenklichkeit
Umweltzeichen RAL-UZ 128

DER BLAUE ENGEL
Vertrag Nr.: 21030

Nutzschicht

30 % Polyamid **dorix**® | 70 % Polypropylen

Rücken

PUR-Schwerbeschichtung

Gesamtdicke
ISO 1765

5,5 mm

Flächengewicht
ISO 8543

3300 g/m²

Nutzschichteinsatzgewicht

700 g/m²

Flächengewicht der Nutzschicht
EN 984

700 g/m²

Abmessungen

SL-Fliese 50 x 50 cm, VE 4 m²/Karton

Brandverhalten
EN 13501-1

B_f-s1

Trittschallverbesserungsmaß
ISO 10140

21 dB*

Schallabsorption
ISO 354

Freq. Hz	125	250	500	1000	2000	4000*
α_s	0,02	0,03	0,13	0,33	0,23	0,27

Lichtechtheit
ISO 105-B02

7

Wärmedurchlasswiderstand
ISO 8302

0,08 m² K/W*
geeignet für Fußbodenheizung

Elektrostatische Grenzaufladung
ISO 6356

≤ 0,8 kV

Sonderfarben

> 1000 m²

Verlegung
DIN 18365

Vollflächige, wiederaufnehmbare Verlegung mit einem geeigneten Klebesystem.
*geprüft auf Klebesystem Teppichlifter „Soft“

Wir empfehlen das Anfordern eines größeren Musters. Produktionsbedingte Farbunterschiede zwischen Bahnenware und Fliesen sind möglich. Technische Veränderungen, die der Produktverbesserung dienen, behalten wir uns vor. Unsere Verlegeanleitungen sowie unsere Reinigungs- und Pflegeanleitung sind zu beachten.

Stand 03.2014 | Revision H



Objektbereich stark



Mitglied der



DGNB

Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V.
German Sustainable Building Council

