FLOW SONIC CONFORT

COLLECTION INFINI COLORS

€ € € €





REG.NR C7E347AE www.pro-dis.info GUT TESTED ENVIRONMENT · CARPETS TESTED FOR A BETTER LIVING

Balsan SonicConfort www.balsan.com/sonicconfo

ECONYL® ENDLESS POSSIBILITIES

BREEAM Cert. N° ENP ENP499/dz-eb

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

Nature	**Dalle plombante amovible**	**Envers**	**Envers feutre avec polyester recyclé**	**Dimensions**	
Nature	*Loose-laid carpet tile*	*Backing*	*Feltback with recycled polyester*	*Width*	
Nature	*Lose verlegte SL-Fliese*	*Rückenausstattung*	*Unterseite Filz mit recyceltem Polyester*	*Lieferbreite*	
Nature	*Losse verzwaarde tapijttegels*	*Rug*	*Onderzijde van vilt met gerecycleerd polyester*	*Breedte*	*50x50cm*
Nature	*Moqueta en loseta suelta encajable*	*Soporte*	*Reverso de fieltro con poliéster reciclado*	*Medidas*	
Nature	*Quadrotta autoposante*	*Sottofondo*	*Rovescio in feltro con poliestere riciclato*	*Dimensioni*	
Nature	*Płytki luźno układane*	*Podklad*	*Spód z filcu zawierającego poliester z recyklingu*	*Wymiary*	
Structure	**Dalle à velours bouclé structuré**	**Comportement au feu**	**Cfl-s1 - libre sur ciment**	**m² par carton / m² par palette**	
Construction	*Carpet in tiles, loop pile*	*Fire resistance*	*Cfl-s1 - free-floating on cement*	*m² per box / m² per pallet*	
Struktur	*Getuftete Fliese, Schlinge*	*Brennverhalten*	*Cfl-s1 - schwimmend auf Zement*	*m² pro Karton / m² pro Palette*	
Structuur	*Tapijttegels, luspool*	*Brandgedrag*	*Cfl-s1 - zwevend op cement*	*m² per doos / m² per pallet*	*3/72*
Descripción	*Moqueta en badosa, fibra rizada*	*Clasificación al fuego*	*Cfl-s1 - libre flotación en cemento*	*m² por caja / m² por palet*	
Struttura	*Quadrotta bouclé*	*Comportamento al fuoco*	*Cfl-s1 - libero su cemento*	*m² per scatola / m² per paletta*	
Struktura	*Plykta o runie petelkowym*	*Trudnozapalnos*	*Cfl-s1 - luzem na podlozu betonowym*	*m² w kartonie / m² na palecie*	
Composition	**100% Polyamide régénéré ECONYL®**	**Classement**		**Nombre de coloris**	
Pile material	*100% regenerated nylon ECONYL®*	*Wear Classification*		*Colours*	
Polmaterial	*100% Regenerierte ECONYL®-Fasern*	*Beanspruchung*	*Classe 33 LC2*	*Erhältliche Farben*	
Poolmateriaal	*100% geregenereerd ECONYL®-garen*	*Gebruiksklasse*	*PRODIS N° C7E347AE*	*Kleurenaantal*	*33*
Composición	*100% regenerado hilo ECONYL®*	*Clasificación*	*EPD N° 20180018*	*Cantidad de colores*	
Composizione	*100% Poliammide rigenerato ECONYL®*	*Classificazioni*		*Numero colori*	
Sklad runa	*100% Poliamid regenerowane ECONYL®*	*Klasyfikacja*		*Liczba kolorów*	
Poids de velours / Poids velours utile - NF ISO 8543		**Stabilité dimensionnelle - NF EN 986**		**Pose / Entretien / Traitement**	
Pile weight - Surface pile weight		*Dimensional stability*		*Laying / Cleaning / Treatment*	
Poleinsatzgewicht - Nutzchichtgewicht		*Dimensionsstabilitat*		*Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung*	
Poolinzetmassa - Effectieve poolmassa	*770 g/m² / 460 g/m²*	*Dimensionele stabiliteit*	*≤0,20%*	*Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud*	*www.balsan.com*
Peso fibra - Peso fibra útil		*Stabilidad dimensional*		*Instalación / Mantenimiento / Tratamiento*	
Peso felpa - Peso utile felpa		*Stabilità dimensionale*		*Posa / Manutenzione / Trattamenti*	
Gramatura - Gramatura użytkowa		*Stabilnosc wymiarowa*		*Ukladanie / Utrzymanie w czystosci / Impregnacja*	
Poids total - NF ISO 8543		**HQE**	**Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles**	Fabrication spéciale sous certaines conditions. Nous consulter.	
Total weight		*HQE*	*This product meets perfectly 8 from the 14 targets*	*Fabrication spéciale sous certaines conditions. Nous consulter.*	
Gesamtgewicht		*HQE*	*Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen*	*Fabrication spéciale sous certaines conditions. Nous consulter.*	
Totaal gewicht	*4570 g/m²*	*HQE*	*Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen.*	*Fabrication spéciale sous certaines conditions. Nous consulter.*	
Peso total		*HQE*	*Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos*	*Fabrication spéciale sous certaines conditions. Nous consulter.*	
Peso totale		*HQE*	*Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target*	*Fabrication spéciale sous certaines conditions. Nous consulter.*	
Masa calkowita		*HQE*	*Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriow*	*Fabrication spéciale sous certaines conditions. Nous consulter.*	
Epaisseur totale - NF ISO 1765		**LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission et au Crédit Matériaux & Ressources : Informations sur les produits de construction et optimisation : déclaration environnementale des produits.**			
Total thickness		LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials and Materials and Resources Credit: Information on optimisation and construction products: Environmental products declaration.			
Gesamtdicke					
Totale massa	*9.7 mm*				
Altura total					
Spessore totale					
Wysokosc calkowita					
Hauteur du velours - NF ISO 1766		**Isolation aux bruits d' impacts - NF EN ISO 140-8**			
Pile height		*Impact sound insulation*			
Polhöhe		*Trittschalldämmung*			
Poolhoogte	*3.8 mm*	*Geluidsreductie*	*ΔLw 32 dB*		
Altura fibra		*Aislamiento a los ruidos de impactos*			
Spessore felpa		*Rumore all'impatto*			
Wysokosc runa		*Izolacja halasu uderzeniowego*			
Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763		**Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654**			
Gauge - Rows (points) - Tufts		*Sound absorption*			
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	*1/12*	*Schallabsorptionsgrad*			
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	*42 p*	*Geluidsabsorptie*	*αω 0.30*		
Galga - Densidad (puntos)	*197400 p/m²*	*Absorción de los ruidos aéreos*			
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa		*Isolazione acustica*			
Zaciesnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gestosc		*Pochlanianie dzwieku*			

f/Hz	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**
αS	*0.02*	*0.06*	*0.36*	*0.20*	*0.30*	*0.44*

BALSAN

2 Corbilly - F 36330 ARTHON
Tel : +33 254 29 16 00 - Fax : +33 254 36 79 08
balsan.moquette@balsan.com
www.balsan.com
www.balsan-inspiration.com

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture.
BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.
BALSAN behält sich das Recht vor, die Beschaffenheit dieses Artikels zu verändern, dabei jedoch die gleichen technischen Eigenschaften beizubehalten. In gewerblich stark beanspruchten Räumen empfehlen wir mittlere bis dunkle Farben. Zwischen den verschiedenen Farbbädern kann es zu leichten Farbabweichungen kommen.

Balsan behoudt zich het recht voor de kenmerken van het product te wijzigen, weliswaar met behoud van de technische eigenschappen. Bij project toepassingen, adviseren we sterk het gebruik van donkere kleuren voor zwaar belopen omgevingen. Er kan een lichte variatie in kleur optreden tussen de verschillende kleurbaden.
Balsan se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. En el contexto de uso industrial o comercial, recomendamos los colores oscuros para las zonas de trafico intenso. Se pueden observar ligeras variaciones de color entre los distintos baños de tinte.
Balsan si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento mantenendo la stessa qualità tecnica. Per l'uso di tipo contract si consigliano colori melangiati per le zone ad altro traffico. Tra i diversi bagni di tintura si possono osservare leggere variazioni di tinta.
Firma BALSAN zastrzega sobie prawo do modyfikacji parametrow produktu przy zachowaniu jego wlasciwosci technicznych. Przy zastosowaniu obiektowym usilnie zalecamy uzycie ciemniejszych kolorow do pomieszczen o duzym natezeniu ruchu. Pomiedzy roznymi kapielami barwiacymi moga wystapic drobne roznice w odcieniach.

EN 14041 CE DOP : 1009#122730 textile floor covering EN 1307

Edition: 14/01/2019

afaq ISO 14001 Environnement AFNOR CERTIFICATION — The GREEN SPIRIT of BALSAN — Office National des Forêts — 100% Green Electricity — Optimum www.uftm.com — CARPET RECYCLING UK MEMBER

Designed & Made in France