

Universalpflege Anti Rutsch 896

Универсальное противоскользящее средство для ухода 896

Свойства:	<ul style="list-style-type: none"> • самоблестящее средство для очистки и ухода с водорастворимыми чистящими добавками • препятствует скольжению при регулярном применении (коэффициент противоскольжения $\mu = 0,4 - 0,6$ согласно DIN 18032) • снижает возможность загрязнения пола и появления полос от обуви • высыхает быстро, не требует дополнительной полировки • при необходимости возможна полировка • не образует слоев • на незащищенных полах не требует базовой очистки • pH-нейтральный, не раздражает кожу • приятный запах
------------------	--

Применение:	<ul style="list-style-type: none"> • преимущественно на участках с повышенными требованиями к безопасности хождения (спорт, больницы, дома инвалидов и престарелых, общественные учреждения) • идеально для ежедневной очистки или усиленной генеральной очистки и ухода • для регулярного ухода и очистки всех водонепроницаемых напольных покрытий (покрытый лаком паркет и пробка, ПВХ, эластомерные покрытия, ламинат, натуральный линолеум, натуральный и искусственный камень) с нанесением за один рабочий проход
--------------------	---

Технические характеристики:	<p>Основа: растворимые в воде тензиды, чистящие добавки и ароматизаторы</p> <p>Цвет: прозрачный</p> <p>Плотность: 1,00 г/см³</p> <p>Очиститель: вода</p> <p>pH-показатель: нейтральный, ок. 7</p> <p>Условия применения: 15 - 25°C, относит. влажность воздуха 35-75% (рекомендуемая 45-65%)</p> <p>Расход: в зависимости от применения</p> <p>Допустимый срок годности: 12 месяцев, в оригинальной упаковке</p> <p>Условия хранения: в закрытой упаковке при нормальной температуре (5-25°), вскрытую упаковку плотно закрыть и использовать в кратчайшие сроки</p> <p>Огнеопасный продукт: нет</p> <p>Морозостойкий продукт: нет</p> <p>Маркировка по предписанию об опасных веществах: нет</p> <p>GISCODE: GU 50</p> <p>Паспорт безопасности: по запросу</p>
------------------------------------	--

*Вышеуказанные технические данные были получены в лабораторных условиях, поэтому рассматриваются как нормы в связи с многочисленными возможностями применения продукта на объекте

Технология применения:	<p>Для усиленной очистки после завершения строительных работ или же промежуточной очистки во время их проведения: 5 л + 3 л воды. При этом пол следует промыть полностью, без пропусков, и дать ему высохнуть.</p> <p>Для ежедневной (периодической) очистки и ухода: ок. 1 л + 7 л воды. Добавить средство в воду в указанной пропорции и полностью промыть пол.</p> <p>При необходимости высохший слой средства 896 можно отполировать белым падом (Forbo, арт. 74205). В этом случае компоненты универсального средства 896 уплотнятся, а следы от обуви будут удалены.</p>
-------------------------------	--

Указания по очистке:	Рабочие инструменты и оборудование после использования сразу очистить водой.
-----------------------------	--

Компоненты согласно распоряжению ЕС 648-2004	неионные тензиды 5-15% растворимые в воде растворители, чистящие добавки, ароматизатор (линалоол), консерванты (метил-/Метилхлоризотиазолин)
---	---

Упаковка:	5,0 л в одноразовой таре (4 шт. в коробке, 96 шт. на паллете)
------------------	---

Для особого внимания:	Наши данные основываются на полученном в лаборатории и на практике опыте. Учитывая многообразие способов применения, а также не зависящих от производителя условий хранения и применения наших продуктов, мы не можем дать гарантию по поводу конечного результата в каждом отдельно взятом случае. При использовании данного продукта для целей, не указанных в данной технической информации, необходимо согласие производителя. В противном случае производитель не несет ответственности. Исходя из этого, мы рекомендуем провести достаточное количество проб. В остальном мы ссылаемся на наши общие торговые условия.
------------------------------	--

С получением этой технической информации все ранее изданные технические описания и информации по продукту становятся недействительными!

75037

04 марта 2010г.