


















TECSOM 3600 Green System

Factory ISO 9001 Quality Management System
Factory ISO 14 001 Environmental Management System
Factory OHSAS 18001 Health, Safety and Security Management System

SPECIFICATIONS					Article n° : 112510505-00XXX	
DESCRIPTION	NORM	DATA			12 colors	Reflectance Index (%)
Composition fibreuse / Pile Fibre		100% Polyamide - 100% fils ECONYL / ECONYL Yarns			025	7,0%
Jauge / Gauge		1/10 loop pile			031	21,4%
Serrage / Number of Stitches	ISO 1763	38/dm			032	13,1%
Densité / Tuft Density	ISO 1763	155 800 Stitches/m ²			035	7,5%
Poids de fil / Total pile mass	ISO 8543	620 g/m ²			047	5,5%
Masse de velours utile / Mass of pile above the substrate	ISO 8543	360 g/m ²			054	11,0%
Epaisseur velours utile / Thickness of pile above the substrate	ISO 1766	3,1 mm			076	11,2%
Densité du velours de surface / Surface pile density	ISO 8543	0,116 g/cm ³			084	15,8%
Masse totale / Total Weight	ISO 8543	4510 g/m ²			097	6,9%
Epaisseur totale / Total Thickness	ISO 1765	7,1 mm			115	5,5%
Premier dossier / Primary Backing		Non tissé / Non woven primary backing			145	6,2%
Envers / Backing		Backing System Matières recyclées renforcées par un voile de verre 100 % recycled vinyl backing reinforced with glass fiber			172	27,4%
Dimensions / Tile Size		50x50cm				
Dalles par boîte / Tiles per Box		20 = 5m ²				
Sens de pose / Installation						
Base d'impression / Printing facilities		NO				
TECHNICAL PERFORMANCES						
Classification (EN 1307)	Class: 33 - Commercial Heavy LC1					
Classement UPEC (Référentiel NF 262)	Classement: U3P3E1C0 Certificat n°: 349T-009.1					
 Fire rating	EN 13501-1		 Impact noise reduction	ISO 717/2	ΔL _(w) 24 dB	
	BflS1		 Sound absorption	ISO 11654	α _w = 0,15 (H)	
 Electrostatic properties	ISO 6356	≤ 2,0kV	 Colour Fastness	EN 105 - B02	≥ 5/8	
			 Castor Chair	EN 985	Passed R _{≥2,4}	
	ISO 10965	RT ≈ 10 ¹⁰ Ω	 Heated Floor	ISO 10456	0,09 m ² K/W	
 Dimensional Stability	EN 986			 N° 0679-CPR-0196 11 EN 14041: 2004 EN1307		
	≤ 0,10%					
ENVIRONMENTAL ISSUES						
 ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+			HQE : Ce produit participe à 9 des cibles nécessaires à l'obtention de la certification HQE d'un bâtiment. Se reporter à la FDES suivant NF P01-010 pour l'ACV.			
			LEED : This product contributes to obtain points towards MR2, MR4, MR5, IEQ4.1 and IEQ4.3 credits to the LEED certification of your buildings.			
Les informations ci-dessus peuvent subir des modifications au profit d'une future amélioration / The above information is subject to modifications for the benefit of further improvement. Updated on 16/12/2014						