



KIILTO MIXPOOL

Упрочняющая добавка в клей для кафельной плитки Киилто ПРО ФИКС

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Специальное упрочняющее вещество добавляемое в клей для кафельной плитки *Киилто Про Фикс*. Способствует увеличению адгезии, эластичности, водоотталкивающих свойств, а также водо- и атмосферостойкости клея.

Добавку можно использовать:

1. облицовке плиткой свежей бетонной поверхности (минимум 1 месяц). Потребность в компенсационном шве больше из-за усадки бетона при высыхании.
2. при облицовке плиткой небольших бассейнов, в которых невысокое давление воды (крытые бассейны для частного использования)

СВОЙСТВА

- улучшает адгезию клея для плитки
- повышает эластичность
- придает раствору хорошую влагостойчивость
- хорошая атмосферостойкость
- не рекомендуется для применения в качестве добавки в другие продукты на основе цемента, такие как, например, выравнивающие растворы для пола и затирки для швов.

УСЛОВИЯ ДЛЯ РАБОТЫ

- температура основания и помещения +18...20 °С
- влажность бетонного основания- не более 90% относительной влажности

Существующие условия, такие как температура помещения, качество и влажность обрабатываемой поверхности значительно влияют на процесс высыхания. Поэтому цифровые данные наших рекомендаций можно считать только исходными.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДААННЫЕ

Связующее	Полимерная дисперсия
Разбавитель	Вода
Удельный вес	1,0 кг/л
Огнеопасность	не огнеопасный

Условия для работы температура воды и раствора – не ниже +10 °С

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Микспуул смешать с водой из расчета 5 л средства на 1,5 л воды. В полученную смесь добавить мешок (20 кг) клея *Киилто Про Фикс*.

Применение добавки замедляет отвердевание и высыхание клея для кафельной плитки. С применением добавки *Микспуул* при облицовке плитками поверхность выдерживает легкую нагрузку и готова к заделке швов на 1 сутки позднее, чем без применения добавки.

Рабочие условия, такие как, напр., температура помещения, основания и добавки, а также качество и влажность основания сильно влияют на скорость схватывания и высыхания. В этой связи, цифровые данные наших рекомендаций можно считать только исходными.

ЭКСПЛУАТАЦИ- ОННАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ УПАКОВКА

Не допускать попадания свежего продукта на кожу.

Подробная инструкция по безопасности указана в паспорте по технике безопасности.

5 л

ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом помещении, при температуре не ниже +1°С, в плотно закрытой оригинальной упаковке, предохраняя от воздействия прямых солнечных лучей.

После длительного хранения средство следует перемешать перед применением.

Наши рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях и накопленном опыте. Мы, однако, не можем влиять на местные условия или на качество работ с использованием продукта и, следовательно, не можем брать их на свою ответственность.

По всем дополнительным вопросам просим обращаться по телефонам:

т. 8-800-333-30-33