

DLW LUXURY LINOLEUM



Спецификация в соответствии со стандартом EN 16511

Naturecore

Структура	Тип покрытия	EN 16511	Дизайнерская плитка, состав без пластификатора и ПВХ. Произведено из сырья, преимущественно натурального состава, годного к вторичной переработке, Без фаски (без скошенных краёв по периметру планки)
	защитным слоем		HotCoating®
	Общая толщина	EN 428 / EN ISO 24346	прим. 2,1 мм
	Основа		Подложка из PET (полиэстер)
	Классификация	EN 685 / EN ISO 10874	Класс 23 / 33
	Ширина/ размеры		120 x 20 см
	Общий вес	EN 430 / EN ISO 23997	2750 г / кв.м
Безопасность	Пожаробезопасность	EN 13501-1	C _{fl} - s1, приклеен в соответствии с сертификатом, см. www.dlw.eu
	Сопротивление скольжению	ASR A1.5 / BGR 181	Группа R10
	Коэффициент истирания	EN 13893	DS (> 0,30)
	Поправка No. 1907/2006 к REACH	Article 33	не содержит веществ, указанных в списке особо опасных веществ (SVHC)
Эксплуатационные характеристики	Шумопоглощение	EN ISO 10140	4 Децибелл
	Остаточное углубление	EN 433 / EN ISO 24343	≤ 0,04 мм
	Цветостойкость	ISO 105-B02	≥ Класс 6
	Вертикальное сопротивление R ₁	EN 1081	-
	Электростатичность	EN 1815	≤ 2,0 кВольт макс.
	Сопротивление теплопроводности	EN 12667	0,010 кв.м К/Вт
	Теплопроводность	EN 12667	0,21 Класс
	Устойчивость к воздействию химикатов	EN 423 / EN ISO 26987	хорошая устойчивость к воздействию кислот и щелочей даже в больших концентрациях
Использование кресел на колесиках	EN 425	подходит (Тип W)	
Устойчивость к полам с водным подогревом		подходит (макс. 29°C)	



CE	EN 14041: 2004
	15
	1658-DOP-108

Напольное покрытие DLW необходимо укладывать согласно инструкции компании DLW Flooring. Регулярная уборка, поможет сохранить хороший внешний вид покрытия на долгий срок. Покрытия DLW Flooring можно использовать только в качестве напольных покрытий. Компания DLW Flooring сохраняет за собой право совершенствовать инструкции по обращению с покрытиями без специального уведомления. Дополнительную информацию смотрите на сайте: www.dlw.eu

RU 02.11.2016