DESSO - Рулонное ковровое покрытие - плитка

Metallic Shades EcoBase™

Первичные технические характеристики в соответствии с EN 1307

Тип производства	ISO 2424		Тафтинг 1/10 “					
Внешний вид	ISO 2424		Структурный петельный ворс					
Метод окрашивания			Окрашивание в массе					
Размеры	EN ISO 24342	cm x cm	50 x 50 (20 плиток в коробке)					
Первичная основа	ISO 2424		Полиэстер флис					
Вторичная основа	ISO 2424		DESSO EcoBase® * – Содержит не менее 75% положительно определенного переработанного материала согласно C2C					
Состав ворса	ISO 2424		BCF PA6 и ECONYL® (ECONYL® содержит 100% регенерировать сырье) **					
Общая толщина	ISO 1765	mm	7.0					
Высота ворса	ISO 1766	mm	3.3					
Общая масса	ISO 8543	g/m²	4500					
Общая масса ворса	ISO 2424	g/m²	945					
Эффективная масса ворса	ISO 8543	g/m²	615					
Плотность ворса	ISO 8543	g/cm³	0.186					
Количество узлов	ISO 1763	/dm²	1580					
Токопроводимость	ISO 6356	kV	≤ 2,0					
Вертикальное сопротивление	ISO 10965	Ohm	≤ 1 x 10⁹					
Горизонтальное сопротивление	ISO 10965	Ohm	-					
Класс использования	EN 1307		33 Коммерческий - интенсивное использование					
Класс комфорта	EN 1307		LC 3					
Стабильность размеров	EN 986	%	≤ 0,2					
Поглощение ударного шума ΔL_w	ISO 10140	dB	23					
Звукопоглощение	ISO 354	Freq. Hz	125	250	500	1000	2000	4000
		α_s	0.00	0.01	0.05	0.18	0.27	0.36
Шумоподавление	ISO 354	α_w	0.15					
Термостойкость	ISO 8302	m².K/W	0.065					
Огнестойкость	EN 13501-1		Bfl - s1 (свободные испытания)					
Prodis - GUT	www.pro-dis.info		743EA6C3					

CE
EN 14041
0493-CPR-0002

Производитель:
Tarkett BV
Taxandriaweg 15
NL - 5142 PA Waalwijk

Bfl-s1 DS

ECONYL® ENDLESS POSSIBILITIES

Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

cradle to cradle SILVER

* DESSO EcoBase® представляет собой основу из полиолефина. Положительно определенные = все компоненты получили оценку «зеленый» (оптимальный уровень соответствия) или «желтый» (приемлемый уровень соответствия) в соответствии с системой оценки Cradle to Cradle®. Согласно описанию в Стандартной версии продукта 3.0, Cradle to Cradle® CertifiedCM. Общее процентное соотношение переработанного материала зависит от изделия и цвета. Подробная информация представлена на нашем веб-сайте: professionals.tarkett.com
** ECONYL® - нить, сделана на 100% из регенерировать сырья. Общий % переработанных материлов варьируется в каждой коллекции и цвете. Информацию о % содержании регенерировать компонентов в каждом цвете нити ECONYL® вы можете найти на нашем сайте: professionals.tarkett.com

Напольные покрытия Tarkett укладываются согласно иснструкции и рекомендациям производителя Для сохранности первоначального внешнего вида необходима эффективная регулярная чистка. Продукция DESSO используется только в качестве напольного покрытия. Примечание: Tarkett оставляет за собой право изменять эту спецификацию без предварительного уведомления; изменения подпадают под нормальные производственные допуски. Для получения последней версии тех.характеристики, посетите веб-сайт: professionals.tarkett.com

RU-20190309

Tarkett BV
Taxandriaweg 15
NL-5142 PA Waalwijk

Tarkett