

Supreme duraAir®

600615

Kennzeichnende Merkmale

| | |
|--|---------------|
| Herstellungsverfahren ISO 2424: | Tufting |
| Oberseitengestaltung ISO 2424: | 1/10" Velours |
| Kurzbeschreibung: | Velours |
| Rapporte: | ohne |
| Faserzusammensetzung der Nutzschicht: | 100% PA |
| Trägermaterial ISO 2424: | synthetisch |
| Rückenausrüstung ISO 2424: | Textilrücken |
| Abmessungen / Breiten ISO 3018 / cm: | 400 + 500 |
| Gesamtdicke ISO 1765 / mm: | 7,5 |
| Flächengewicht ISO 8543 / g/m ² : | 1.800 |
| Anzahl der Noppen oder Schlingen ISO 1763 / m ² : | 236.400 |
| Poleinsatzgewicht ISO 2424 / g/m ² : | 600 |
| Polschichtdicke ISO 1766 / mm: | 5,3 |
| Polschichtmasse ISO 8543 / EN 984 / g/m ² : | 470 |
| Polrohddichte ISO 8543 / g/cm ³ : | 0,09 |

Echtheiten

| | |
|--|-----|
| Licht DIN EN ISO 105 B02: | ≥ 5 |
| Reibung, trocken u. nass EN ISO 105-X12: | ≥ 4 |
| Wasser EN ISO 105-E01: | ≥ 4 |

Bauphysikalische Eigenschaften

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|------|------|------|------|------|---|---|---|---|---|---|
| Brennverhalten: | Cfl-s1 | | | | | | | | | | | | |
| Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung: | Z-156.601-651 | | | | | | | | | | | | |
| Begehversuch ISO 6356 : 2000 - 03: | ≤ 2,0 KV | | | | | | | | | | | | |
| Durchgangswiderstand ISO 10965 R _{DT} : | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Schallabsorption EN ISO 354 (f/HZ): | <table border="1"> <tr> <td>125</td> <td>250</td> <td>500</td> <td>1000</td> <td>2000</td> <td>4000</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </table> | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Bewerteter Schallabsorptionsgrad a _w : | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| Trittschallverbesserungsmaß ISO 140-8 / EN ISO 717-2 / dB: | 24 | | | | | | | | | | | | |
| Wärmedurchlasswiderstand ISO 8302 / K/W/m ² : | 0,11 | | | | | | | | | | | | |

Umwelteigenschaften


| | |
|--|-------------------|
| GUT-Zertifikatsnummer / www.gut-ev.de | 24799 |
| Prodis-Lizenznummer / www.pro-dis.info | 817271F1 |
| EPD (Environmental Product Declaration) / www.bau-umwelt.com | EPD-GUT-2009311-D |
| Green Label Plus Certification / www.carpet-rug.org | GLP-3375 |



Verwendungsbereich / Zusatzeignungen EN 1307



Luxusklasse



Dura Teppichwerke GmbH
 Frankfurter Straße 62 - 36043 Fulda
 Fon (0661) 82-600 - Fax (0661) 82-666
www.dura.de - info@dura.de

