



altro

the future is safer with altro



Fachverband der
Hersteller elastischer
Bodenbeläge e. V.



altro
EASYS CLEAN
PUR



EN14041

Manufactured by:
Altro Ltd, Works Road
Letchworth Garden City
SG6 1NW
United Kingdom



Altro Zodiac Smooth™

This smooth range offers a versatile, flexible design in wide choice of 24 colours. It is easy to maintain is ideal in areas where infection control and high standards of cleanliness are required. www.altro.com

Este suelo liso ofrece una paleta de colores versátil y flexible que incrementa las posibilidades de diseño gracias a sus 24 colores. Es sencillo de mantener y resulta idóneo para zonas que requieran un especial control de las infecciones y unos elevados estándares de limpieza. www.altroscandess.com

Mit 24 Farben und attraktiven Designs sind der Gestaltungsfreude in Innenräumen keine Grenzen gesetzt. Der Belag ist ideal für den Einsatz in Bereichen mit höchsten Hygieneansprüchen. www.altro.de

Colours Colores Farben	24		
Flooring Type Tipo de pavimento Belagsart		EN ISO 10582	Smooth flooring Pavimento ligero Glattblag
Classification for use Areas de uso Einsatzbereiche		EN ISO 10874	34 & 43 34 y 43 34 & 43
Slip Resistance Resistencia al deslizamiento Rutschsicherheit		EN 13893 DIN 51130	DS R10
Thickness Espesor Total Gesamtdicke		EN ISO 24346	2 mm
Wear Layer Capa de uso Nutzschicht		EN ISO 24340	0.7 mm
Flexibility Flexibilidad Flexibilität		EN 435	Pass Conforme bestanden
Weight Peso Flächengewicht		EN ISO 23977	2.66 kg/m ²
Roll Dimensions Dimensiones del rollo Rollenabmessungen		EN ISO 24341	2 m x 20 m = 40 m ²
Light Fastness Resistencia a la luz Lichtechtheit		EN ISO 105-B02	≥6
Sound Insulation Aislamiento acústico Trittschal		ISO 140-8	ca. 4dB
Wear Resistance Abrasión Verschleißverhalten		EN 660-2	Group T Grupo T Gruppe T
Indentation Punzonamiento Resteindruck		EN ISO 24343-1	≤ 0.10mm
Fire Performance Reacción al fuego Brandverhalten		EN 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	Class Bfl s1 ≥8kw/m ² Pass Clase Bfl s1 ≥8kw/m ² Conforme Klasse Bfl-s1 ≥8kW/m ² , bestanden
Chemical Resistance Resistencia a los productos químicos Chemikalieneinwirkung		EN 423	Good Buena beständig
Castor Chair Abrasion Huellas de sillas de ruedas Stuhlrollenbeanspruchung		EN 425	Pass Conforme geeignet
Under floor heating Calefacción por el suelo Fußbodenheizung		EN 12667	Suitable Apto geeignet
Electrical Behaviours Características eléctricas Elektrisches Verhalten		EN 1815	≤ 2kV Antistatic ≤ 2kV Antiestáticas ≤ 2kV antistatisch